



Categoría: Cámara de tablero - IP - Cámara

Número de artículo: GD-CI-BC2615M

EAN CODE: 4260573064489

## ESSENTIAL

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

## Essential Line

Muchas instalaciones pequeñas y medianas pueden funcionar sin requisitos especiales. En caso de incidente, la grabación de secuencias de vídeo puede ser suficiente para reconstruir los hechos a partir de las imágenes grabadas. GRUNDIG Security ofrece una amplia gama de aplicaciones estándar para cumplir con estos requisitos. Entre ellos se incluyen cámaras que ofrecen imágenes de alta resolución independientemente de las condiciones de iluminación y grabadoras que pueden almacenar secuencias de vídeo durante semanas o meses. Dado que esta práctica rara vez se utiliza debido a preocupaciones de privacidad, la línea de productos "Essential" es ideal para satisfacer las necesidades básicas con alta calidad de imagen.

## Características

- Cámara IP de 2Megapíxel con transmisión de vídeo en tiempo real Full HD 1080p
- Función de enmascaramiento de la zona de privacidad
- Ranura para tarjeta Micro SD/SDHC para grabación de imágenes de alarmas
- Salida de video dual: IP y compuesto analógico

## Especificación GD-CI-BC2615M

**Monitor**

Ángulo de visión:	82° (H) ~ 41° (V)
-------------------	-------------------

**Cámara**

Sensor de imagen:	1/2.8" progressive Scan CMOS
-------------------	------------------------------

Resolución de video:	1920 x 1080
----------------------	-------------

Sensibilidad de color:	0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)
------------------------	--------------------------

Sensibilidad B / N:	0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)
---------------------	----------------------------

**Ópticas**

Longitud focal de la lente:	3,7 mm
-----------------------------	--------

Número F del iris:	F2.0
--------------------	------

**Vídeo**

Amplio margen dinámico:	120 dB
-------------------------	--------

Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, HLC
-------------------	------------------

Configuración de imagen:	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez y balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web
--------------------------	---

Zonas de privacidad:	4 zonas, rectángulo
----------------------	---------------------

**Audio**

Compresión de audio:	G.711, RAW_PCM
----------------------	----------------

Velocidad de bits de audio:	8 Kbps, 16 Kbps, 64 Kbps
-----------------------------	--------------------------

**Red**

Número de clientes:	Hasta 10 simultáneamente
---------------------	--------------------------

Compresión de Vídeo:	H.264, H.265, MJPEG
----------------------	---------------------

Región de interés:	8 regiones fijas para cada flujo
--------------------	----------------------------------

Memoria SD:	Ranura Micro SD, SDHC, SDXC incorporada desde 32 hasta 256 GB
-------------	---

Velocidad de fotogramas:	Transmisión principal 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) Subtransmisión 50 Hz: 25 fps (704 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240) 3. Transmisión de 50 Hz: 25 fps (640 x 480 352 x 288, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 352 x 288, 320 x 240)
--------------------------	--

Protocolo de red:	TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, UDP, PPPoE, ARP, SNMP, SSL/TLS
-------------------	---

**Conexiones**

Salidas de video:	1 CVBS (1Vpp), BNC
-------------------	--------------------

Entrada / salida de audio:	entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
----------------------------	--

Entrada / salida de alarma:	2, 1
-----------------------------	------

Interfaz de red:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
------------------	--

**Funciones inteligentes**

Detección de Movimiento:	Encendido, Apagado, Configuración de área, Sensibilidad
--------------------------	---

**Aprobaciones**

Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
-------------	-------------------------------

Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
-----------	-------------------------------------

**Ambiental**

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ 131 °F)

Humedad: menos del 90%, sin condensación

**Eléctrico**

Voltaje de suministro: 12 VDC ±10%

Consumo de energía: Max. 3 W

**Mecánico**

Dimensiones: 37.6 x 34 x 46.5 mm (1.48 x 1.34 x 1.83 inch)

Peso: 170 g (0.37 lb)

**Embalaje**

Dimensiones del paquete: 120 x 70 x 100 mm (4.7 x 2.8 x 3.9 inch)

Peso del paquete: 235 g (0.5 lbs)

**Dimensiones**