



Catégorie: Caméra embarquée - IP - Caméra

Référence: GD-CI-BC2615M

CODE EAN: 4260573064489

## ESSENTIAL

La gamme de produits ESSENTIAL offre des performances élevées et des fonctionnalités essentielles, idéales pour les petites applications.

### Essential Line

De nombreuses installations de petite et moyenne taille peuvent être exploitées sans exigences particulières. En cas d'incident, l'enregistrement de séquences vidéo peut suffire à reconstituer les événements à partir des images enregistrées. GRUNDIG Security propose une large gamme d'applications standards pour répondre à ces exigences. Il s'agit notamment de caméras qui fournissent des images haute résolution quelles que soient les conditions d'éclairage et d'enregistreurs capables de stocker des séquences vidéo pendant des semaines ou des mois. Cette pratique étant rarement utilisée pour des raisons de confidentialité, la gamme de produits « Essential » est idéale pour répondre aux besoins de base avec une qualité d'image élevée.

### Caractéristiques

- Caméra 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)
- Port Carte Micro SD/SDHC pour enregistrement en local
- Double sortie vidéo: IP et analogique

## Specification GD-CI-BC2615M

### Écran

Angle de vue: 82° (H) ~ 41° (V)

### Caméra

Capteur: 1/2.8" progressive Scan CMOS

Résolution vidéo: 1920 x 1080

Sensibilité couleur: 0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)

Sensibilité N&B: 0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)

### Objectiv

Longueur focale de l'objectif: 3,7 mm

Nombre F iris: F2.0

### Vidéo

Wide Dynamic Range: 120 dB

Amélioration de l'image: BLC, 3D DNR, HLC

Réglages image: Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web

Zones privatives: 4 zones, rectangle

### L'audio

Compression audio: G.711, RAW\_PCM

Débit Audio: 8 Kbps, 16 Kbps, 64 Kbps

### Réseau

Nombre de clients: Jusqu'à 10 simultanément

Compression vidéo: H.264, H.265, MJPEG

Région d'intérêt: 8 régions fixes pour chaque flux

Carte SD: Emplacement Micro SD, SDHC, SDXC intégré de 32 à 256 GB

Taux de trame:  
Flux principal 50 Hz : 25 ips (1920 x 1080, 1280 x 720)  
60 Hz : 30 ips (1920 x 1080, 1280 x 720)  
Flux secondaire 50 Hz : 25 ips (704 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240)  
60 Hz : 30 ips (704 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240)  
3. Flux 50 Hz : 25 ips (640 x 480 352 x 288, 320 x 240)  
60 Hz : 30 ips (640 x 480, 352 x 288, 320 x 240)

Protocole réseau: TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, UDP, PPPoE, ARP, SNMP, SSL/TLS

### Connexions

Sortie(s) vidéo: 1x CVBS (1 Vcc) BNC

Entrées/Sorties audio: 1 voie audio input and 1 voie audio output

Entrée/sortie d'alarme: 2, 1

Interfaces réseau: 1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

### Fonctions intelligentes

Détection de mouvement: Activé, Désactivé, Réglage de la zone, Sensibilité

### Approbations

Normes: CE, EAC, FCC, RoHS Conforme

Standard: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

### Environnement

Température d'utilisation: -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ 131 °F)

**Environnement**

Humidité: Moins que 90%, sans condensation

**Électrique**

Alimentation: 12 VDC  $\pm$ 10%

Consommation: Max. 3 W

**Mécanique**

Dimensions: 37.6 x 34 x 46.5 mm (1.48 x 1.34 x 1.83 inch)

Poids: 170 g (0.37 lb)

**Emballage**

Dimensions du colis: 120 x 70 x 100 mm (4.7 x 2.8 x 3.9 inch)

Poids du colis: 235 g (0.5 lbs)

**Dimensions**