



Categoria: Telecamera discreta - IP - Telecamera

Codice articolo: GD-CI-BC2615M

Codice EAN: 4260573064489

## ESSENTIAL

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

### Essential Line

Molti impianti di piccole e medie dimensioni possono essere gestiti senza requisiti particolari. In caso di incidente, la registrazione di sequenze video può essere sufficiente per ricostruire gli eventi sulla base delle immagini registrate. GRUNDIG Security offre una vasta gamma di applicazioni standard per soddisfare questi requisiti. Questi includono telecamere che forniscono immagini ad alta risoluzione indipendentemente dalle condizioni di illuminazione e registratori che possono memorizzare sequenze video per settimane o mesi. Poiché questa pratica viene utilizzata raramente per motivi di privacy, la linea di prodotti "Essential" è ideale per soddisfare le esigenze di base con un'elevata qualità dell'immagine.

### Caratteristiche

- Telecamera IP 2 Megapixel FullHD (1080P/25fps)
- Privacy Zone Masking Function
- Slot per scheda Micro SD/SDHC per registrazione in locale
- Doppia uscita video: IP e analogica

## Specifiche Tecniche GD-CI-BC2615M

### Schermo

Angolo di Ripresa: 82° (H) ~ 41° (V)

### Telecamera

Sensore: 1/2.8" scansione progressiva CMOS

Risoluzione Video: 1920 x 1080

Sensibilità Colori: 0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)

Sensibilità Bianco/Nero: 0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)

### Obiettivi

Lunghezza focale: 3,7 mm

Iris F-Number: F2.0

### Video

Wide Dynamic Range: 120 dB

Miglioramento dell'immagine: BLC, 3D DNR, HLC

Impostazioni d'immagine: Modalità di rotazione saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza Regolabile con client software o web browser

Privacy zones: 4 zone, rettangolo

### Audio

Compressione audio: G.711, RAW\_PCM

Bit rate audio: 8 Kbps, 16 Kbps, 64 Kbps

### Rete

Numero di Clienti: Fino a 10 contemporaneamente

Compressione video: H.264, H.265, MJPEG

Regione di Interesse: 8 regioni fissa per ogni stream

Memoria SD: Slot Micro SD, SDHC, SDXC integrato da 32 fino a 256 GB

Frame Rate:

Flusso principale 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)

60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)

Flusso secondario 50 Hz: 25 fps (704x480, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240)

60 Hz: 30 fps (704x480, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)

3. Streaming a 50 Hz: 25 fps (640 x 480 352 x 288, 320 x 240)

60 Hz: 30 fps (640 x 480, 352 x 288, 320 x 240)

Network Protocol: TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, UDP, PPPoE, ARP, SNMP, SSL/TLS

### Connessioni

Uscita(e) Video: 1x CVBS (1Vpp) , BNC

Ingresso\Uscita audio: 1-ch audio entrata con 1-ch audio uscita

Ingresso\Uscita allarme: 2, 1

Interfacce di rete: 1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

### Funzioni intelligenti

Motion Detection: On, Off, Impostazione area, Sensibilità

### Approvazioni

Normative: CE, EAC, FCC, RoHS Compliant

Standards: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

**Ambientale**

Temperatura d'utilizzo: -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ 131 °F)

Umidità: Meno del 90%, senza condensa

**Elettrico**

Alimentazione: 12 VDC ±10%

Assorbimento Potenza: Max. 3 W

**Meccanico**

Dimensioni: 37.6 x 34 x 46.5 mm (1.48 x 1.34 x 1.83 inch)

Peso: 170 g (0.37 lb)

**Imballaggio**

Dimensioni del pacco: 120 x 70 x 100 mm (4.7 x 2.8 x 3.9 inch)

Peso del pacco: 235 g (0.5 lbs)

**Dimensioni**