



Kategoria: Board - IP - Kamera

Numer artykułu: GD-CI-BC2615M

EAN CODE: 4260573064489

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tygodnie lub miesiące. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

Cechy

- 2 Megapikselowa Kopułkowa Kamera Full HD (1920 x 1080)
- Funkcja maskowania strefy prywatności
- Gniazdo karty pamięci Micro SD/SDHC do nagrywania alarmu
- Podwójne wyjście wideo: IP i analogowe kompozytowe

Dane techniczne GD-CI-BC2615M

Monitor

Kąt widzenia: 82° (H) ~ 41° (V)

Cámara

Przetwornik obrazu: 1/2.8" progressive Scan CMOS

Rozdzielczość obrazu wideo: 1920 x 1080

Czułość w kolorze: 0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)

Czułość B/W: 0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)

Ópticas

Obiektyw: 3,7 mm

Wartość F: F2.0

Vídeo

WDR: 120 dB

Ulepszenie obrazu: BLC, 3D DNR, HLC

Ustawienia obrazu: Obrót obrazu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość regulowane przez oprogramowanie klienta lub przeglądarkę internetową

Strefy prywatności: 4 strefy, prostokąt

Audio

Kompresja audio: G.711, RAW_PCM

Próbkowanie audio: 8 Kbps, 16 Kbps, 64 Kbps

Velocidad de fotogramas1. Strumień: 50 Hz: 25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
60 Hz: 30 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)2. Strumień: 50 Hz: 25 kl./s (720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 288 x 352, 320 x 240)
60 Hz: 30 kl./s (720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 288 x 352, 320 x 240)3. Strumień: 50 Hz: 25 kl./s (640 x 480, 288 x 352, 320 x 240)
60 Hz: 25 kl./s (640 x 480, 288 x 352, 320 x 240)**Red**

Liczba użytkowników: Do 10 jednocześnie

Kompresja wideo: H.264, H.265, MJPEG

Obszar zainteresowań: 8 stałych regionów dla każdego strumienia

Karta SD: Wbudowane gniazdo Micro SD, SDHC, SDXC od 32 do 256 GB

Protokół sieciowy: TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, UDP, PPPoE, ARP, SNMP, SSL/TLS

Conexiones

Wyjścia wideo: 1 CVBS, 1Vpp, BNC

Wejście / wyjście audio: 1x wejście audio i 1x wyjście audio

Wejście / wyjście alarmowe: 2, 1

Interfejs sieciowy: 1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu: Wł., Wył., Ustawienie obszaru, Czułość

Aprobaciones

Regulacja: Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Standard: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambiental

Temperatura pracy: -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ 131 °F)

Wilgotność: mniej niż 90%

EléctricoŹródło napięcia: 12 V DC ±10%
Akumulator (bateria litowa 360 WH) nie wchodzi w skład zestawu, należy go zamówić osobno
Panel fotowoltaiczny o mocy 80 W

Pobór mocy: Max. 3 W

Mecánico

Wymiary: 37.6 x 34 x 46.5 mm (1.48 x 1.34 x 1.83 inch)

Waga: 170 g (0.37 lb)

Embalaje

Wymiary opakowania: 120 x 70 x 100 mm (4.7 x 2.8 x 3.9 inch)

Waga paczki: 235 g (0.5 lbs)

Wymiary