



Категория: Бортовая - IP - Камера

Код товара: GD-CI-BC2615M

Код EAN:: 4260573064489

ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.

Essential Line

Многие системы малого и среднего размера могут эксплуатироваться без каких-либо особых требований. В случае происшествия запись видеопоследовательности может быть достаточно, чтобы восстановить события на основе записанных изображений. GRUNDIG Security предлагает широкий спектр стандартных приложений, отвечающих этим требованиям. К ним относятся камеры, которые обеспечивают изображение высокого разрешения независимо от условий освещения, и записывающие устройства, которые могут хранить видеопоследовательности в течение недель или месяцев. Поскольку эта практика используется редко из соображений конфиденциальности, линейка продуктов Essential идеально подходит для удовлетворения основных потребностей с высоким качеством изображения.

Функции

- 2-х Мегапиксельная IP камера с разрешением Full HD 1080P (живое видео)
- Маскирование конфиденциальных зон
- Разъём под Micro SD/SDHC карту памяти для записи видео тревог
- Два видео выхода: IP и аналоговый композитный

Спецификация GD-CI-BC2615M

Монитор

Угол обзора: 82° (Г), 41° (В)

Камера

Сенсор: 1/2.8" CMOS с прогрессивным сканированием

Разрешение видео: 1920 × 1080

Чувствительность на приёмном элементе: 0,01 Люкс / F2,0 (AGC вкл.)

Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме: 0,001 Люкс @0,001 Люкс / F2.0 (AGC вкл.)

Объективы

Фокусное расстояние: 3,7 мм

Светосила объектива: F2,0

Видео

WDR: 120 дБ

Улучшение изображения: BLC, 3D DNR, HLC

Настройка изображения: Режим поворота изображения, насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс

Приватные зоны: 4 зоны, прямоугольник

Аудио

Аудиокомпрессия: G.711, RAW_PCM

Скорость аудиопотока: 8 Kbps, 16 Kbps, 64 Kbps

Сеть

Количество клиентов: До 10 одновременно

Видеокомпрессия: H.264, H.265, MJPEG

Области интереса: 8 фиксированных зоны для каждого потока

Хранилище: Встроенный слот micro SD, SDHC, SDXC от 32 до 256 ГБ

Частота кадров: Основной поток 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720)
Дополнительный поток 50 Гц: 25 кадров в секунду (704x480, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
60 Гц: 30 кадров в секунду (704x480, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
3. Поток 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)

Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, UDP, PPPoE, ARP, SNMP, SSL/TLS

Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы: 1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик)

Аудио вход/выход: 1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход

Тревожный вход/выход: 2, 1

Сетевые интерфейсы: 1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Интеллектуальные функции

Детекция движения: Вкл., Выкл., Настройка зоны, Чувствительность

Сертификаты

Соответствие стандартам: CE, EAC, FCC, RoHS

Сертификаты

Поддержка стандартов: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -30 до +55 °C

Влажность: Не более 90%, без конденсата

ПитаниеИсточник питания: 12 В DC \pm 10 %

Мощность: До 3 Вт

Механические характеристики

Габаритные размеры: 37.6 x 34 x 46.5 мм

Масса: 170г

Упаковка

Размеры упаковки: 120 x 70 x 100 мм

Вес упаковки: 235 г

Wymiary