



Kategoriler: Board - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-BC2615M

EAN CODE: 4260573064489

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

Özellikler

- Full HD 1080P gerçek zamanlı video akışı 2 Megapiksel IP Kamera
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- Alarm resim kaydı için mikro SD/SDHC bellek kartı yuvası
- Çift video çıkışı : IP ve analog kompozit

Teknik veriler GD-CI-BC2615M

Monitor

Görüş Açısı: 82° (H) ~ 41° (V)

Kamera

Görüntü sensörü: 1/2.8" progressive Scan CMOS

Video Çözünürlüğü: 1920 x 1080

Renk Duyarlılığı: 0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)

Duyarlılık S/B: 0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)

Lensler

Lens Odak Uzunluğu: 3,7 mm

F-degeri (Işık hassasiyeti): F2.0

Video

Geniş Dinamik Aralık (WDR): 120 dB

Görüntü Geliştirme: BLC, 3D DNR, HLC

Görüntü ayarları: Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir

Maskeleme bölgeleri: 4 bölge, dikdörtgen

Ses

Ses Sıkıştırma: G.711, RAW_PCM

Ses bit rate: 8 Kbps, 16 Kbps, 64 Kbps

Ağ

Müşterilerin Sayısı: aynı anda 10'ye kadar

Görüntü Sıkıştırması: H.264, H.265, MJPEG

İlgi bölgesi: her akış için 8 sabit bölge

SD Hafıza: Dahili Micro SD, SDHC, SDXC yuvası 32'den 256 GB'a kadar

Çerçeve Oranı: Ana Akış 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)
60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)
Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704x480, 640 x 480, 640 x 360, 352 x288, 320 x 240)
60 Hz: 30 fps (704x480, 640 x 480, 640 x 360, 352 x288, 320 x 240)
3. Akış 50 Hz: 25 fps (640 x 480 352 x288, 320 x 240)
60 Hz: 30 fps (640 x 480, 352 x288,320 x 240)

Ağ Protokolü: TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, UDP, PPPoE, ARP, SNMP, SSL/TLS

Bağlantıları

Video Çıkışları: 1 CVBS (1Vpp), BNC

Ses Giriş/Çıkış: 1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış

Alarm Giriş/Çıkış: 2, 1

Network Arabirimi: 1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama: Açık, Kapalı, Alan Ayarı, Hassasiyet

Onaylar

Düzenleme: CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Standart: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı: -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ 131 °F)

Çevre

Nem: 90%'dan az, yağışmayan

Elektriksel

Besleme voltajı: 12 VDC \pm 10%

Güç tüketimi: Max. 3 W

Mekanik

Ölçütleri: 37.6 x 34 x 46.5 mm (1.48 x 1.34 x 1.83 inch)

Ağırlık: 170 g (0.37 lb)

Paketleme

Paket boyutları: 120 x 70 x 100 mm (4.7 x 2.8 x 3.9 inch)

Paket ağırlığı: 235 g (0.5 lbs)

Boyutlar