

Міні-ІР-камера 2 МП, 3,7 мм
GD-CI-BC2615M

GRUNDIG



Тип: Плата - ІР - Камера
Код товару: GD-CI-BC2615M
Код EAN: 4260573064489

ESSENTIAL

Наша лінійка продуктів ESSENTIAL розроблена для забезпечення високої якості роботи, маючи базові характеристики та вражаючі функції, що робить її ідеальною для невеликих застосувань.

Лінійка Essential

Багато малих та середніх систем здатні працювати без будь-яких особливих вимог. У разі інциденту часто достатньо простого збереження відеозаписів, що дозволяє відтворити хід подій за допомогою записаного матеріалу. GRUNDIG Security пропонує широкий асортимент стандартних рішень для задоволення цих потреб, включаючи камери, що знімають зображення з високою роздільною здатністю незалежно від умов освітлення, та реєстратори, здатні зберігати відеозаписи протягом тижнів або місяців, хоча питання конфіденційності можуть перешкоджати такій практиці. Лінійка продуктів «Essential» забезпечує високу якість зображення, що робить її ідеальною для задоволення базових вимог.

- 2-мегапиксельна ІР-камера з потоковим відео Full HD 1080p у реальному часі
- Функція маскування зони конфіденційності
- Слот для карт пам'яті Micro SD/SDHC для запису зображень під час спрацювання сигналу тривоги
- Подвійний відеовихід: ІР та аналоговий композитний

Технічні характеристики

Камера

Датчик зображення:	1/2,8" CMOS із прогресивною розгорткою
Роздільна здатність відео:	1920 × 1080
Чутливість (колір):	0,01 люкс при F2,0 (AGC увімкнено)
Чутливість (ч/б):	0,001 люкс при (F2,0, AGC увімкнено)

Дисплей

Кут огляду:	82° (по горизонталі) ~ 41° (по вертикалі)
-------------	---

Об'єктив

Фокусна відстань об'єктива:	3,7 мм
Діафрагма (F-число):	F2,0

Відео

Широкий динамічний діапазон:	120 дБ
Покращення якості зображення:	BLC, 3D DNR, HLC
Налаштування зображення:	Режим обертання, насиченість, яскравість, контраст, різкість та баланс білого регулюються за допомогою клієнтського програмного забезпечення або веб-браузера
Зони конфіденційності:	4 зони, прямокутник

Аудіо

Швидкість передачі аудіоданих:	8 Кбіт/с, 16 Кбіт/с, 64 Кбіт/с
Стиснення аудіо:	G.711, RAW_PCM

Частота кадрів

Основний потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Додатковий потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 288 × 352, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадрів/с (720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 288 × 352, 320 × 240)
3-й потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (640 × 480, 288 × 352, 320 × 240) 60 Гц: 25 кадрів/с (640 × 480, 288 × 352, 320 × 240)

Мережа

Кількість клієнтів:	До 10 одночасно
Стиснення відео:	H.264, H.265, MJPEG
Область інтересу:	8 фіксованих зон для кожного потоку
Картка пам'яті SD:	Вбудований слот для карт Micro SD, SDHC, SDXC ємністю від 32 до 256 ГБ
Мережевий протокол:	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, ARP, SNMP, SSL/TLS

Інтерфейс вводу-виводу

Виходи відео:	1x CVBS (1 Всс) BNC
Аудіо вхід/вихід:	1-канальний аудіовхід та 1-канальний аудіовихід
Вхід/вихід сигналу тривоги:	2 входи сигналізації, 1 вихід сигналізації
Мережевий інтерфейс:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Інтелектуальні функції

Виявлення руху:	Увімкнено, вимкнено, налаштування зони, чутливість
-----------------	--

Сертифікати

Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
Стандарт:	ONVIF (профіль S, профіль G), SDK/API

Екологічні

Робоча температура:	Від -30 °C до +55 °C (від -22 °F до 131 °F)
Вологість:	Менше 90 %, без конденсації

Електричні

Напруга живлення:	12 В постійного струму $\pm 10\%$
Споживання енергії:	Макс. 3 Вт

Механічні

Розміри:	37,6 × 34 × 46,5 мм (1,48 × 1,34 × 1,83 дюйма)
Вага:	170 г (0,37 фунта)

Упаковка

Розміри упаковки:	120 × 70 × 100 мм (4,7 × 2,8 × 3,9 дюйма)
Вага упаковки:	235 г (0,5 фунта)

Акcesуари

GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB

Розміри