



Kategoriler: Bullet - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-BC2616T

EAN CODE: 4260573060184

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

Özellikler

- Full HD 1080P gerçek zamanlı video akışı 2 Megapiksel IP Kamera
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- H.264 ve MJPEG sıkıştırma modları
- Lens: f = 4 mm, 84° Yatay Aç
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

Teknik veriler GD-CI-BC2616T

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4 mm
F-degeri (Işık hassasiyeti):	F2.2
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	84°

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	72 db (Dijital geniş dinamik aralık)
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler

Çerçeve Oranı

1. Akış:	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Akış:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)

Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main stream: H.264 , H.264+ Sub stream: H.264, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Ağ belleği:	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot by software checkk

Bağlantıları

Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
--------------------	------------------------------------

Akıllı İşlevler

Saldırı Algılama:	Motion Detection
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 7 W

Mekanik


Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt:-90° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	172 × 70 × 65 mm (6,77 × 2,75 × 2,56 inch)
Ağırlık:	500 g (1.1 lb)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX05

Boyutlar