




Categoría: Minidomo - IP - Cámara
Número de artículo: GD-CI-BC2616V
EAN CODE: 4260573060030

ESSENTIAL

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

Reflejos

Aplicación para teléfono inteligente



La aplicación móvil fue desarrollada para facilitar a los operadores el control y la gestión efectiva de los sistemas de vídeo de forma remota, en cualquier momento. Permite ver imágenes en vivo, reproducir datos de video grabados y recibir notificaciones remotas.

Características

- Cámara IP de 2Megapíxel con transmisión de vídeo en tiempo real Full HD 1080p
- Ajuste de 2 ejes
- Modos de compresión H.264 y MJPEG
- Óptica: f = 4 mm, ángulo horizontal de 84°
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 30 m
- Soporta alimentación dual PoE / DC12V

Especificación GD-CI-BC2616V

Cámara

Sensor de imagen:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Resolución de video:	1920 x 1080
Sensibilidad de color:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Obturador lento:	Soporte

Ópticas

Longitud focal de la lente:	4 mm
Número F del iris:	F2.2
Montura de la lente:	M12
Campo de visión:	84°

Iluminador

Max. distancia IR:	hasta 30 m
Longitud de onda:	850 nm

Vídeo

Col / B & W:	On/Off/Auto, Filtro IR extraíble
Amplio margen dinámico:	72 db (Digital wide dynamic range)
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR
Configuración de imagen:	Saturación, brillo, contraste y nitidez ajustables a través del software del cliente o navegador web
Interruptor día / noche:	Soporte automático, programado

Velocidad de fotogramas

1. Transmitir:	50 Hz: 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Transmitir:	50 Hz: 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)

Red

Funciones:	Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, latido, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Compresión de Vídeo:	Stream 1: H.264 , H.264+ Stream 2: H.264, MJPEG
Región de interés:	Admite 1 región fija
Perfil de código H.264:	Perfil de línea de base / Perfil principal
Tasa de bits:	32Kbps ~ 8Mbps
Red memoria:	NAS (NFS, SMB / CIFS)
Protocolo de red:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación 802.1X (EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, protección de retardo de fuerza bruta, arranque seguro mediante verificación de software

Conexiones

Interfaz de red:	1x 10, 100 Base T, TX PoE + (RJ-45)
------------------	-------------------------------------

Funciones inteligentes

Detección de intrusiones:	Detección de movimiento
Origen del Evento:	Manipulación de video, red desconectada, dirección IP en conflicto

Aprobaciones

Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación

Eléctrico


Voltaje de suministro:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía:	Max. 5 W

Mecánico


Montaje:	Pan: 0 ° a 355 °, inclinación: 0 ° a 70 °, ajuste de 2 ejes
Dimensiones:	Ø 111 × 83 mm (Ø 4,4 × 3,2 inch)
Peso:	500 g (1.1 lb)

Accesorios

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW05



GD-BR-AWJ02

Dimensiones

