



Kategoriler: Sabit Domelar - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-BC2616V


EAN CODE: 4260573060030

### ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

## Öne Çıkanlar

### Akıllı Telefon Uygulaması



Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

## Özellikler

- Full HD 1080P gerçek zamanlı video akışı 2 Megapiksel IP Kamera
- 2 açılı ayarlama
- H.264 ve MJPEG sıkıştırma modları
- Lens: f = 4 mm, 84° Yatay Açı
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

## Teknik veriler GD-CI-BC2616V

## Kamera

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Görüntü sensörü:   | 1/2.8" progressive Scan CMOS |
| Video Çözünürlüğü: | 1920 x 1080                  |
| Renk Duyarlılığı:  | 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)     |
| Duyarlılık S/B:    | 0 Lux LED IR on              |
| Dektanşör Hızı:    | 1/3 ~ 1/100,000 sec          |
| Yavaş Çekim:       | destek                       |

## Lensler

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Lens Odak Uzunluğu:          | 4 mm |
| F-degeri (Işık hassasiyeti): | F2.2 |
| Lens Montajı:                | M12  |
| Görüş alanı:                 | 84°  |

## Aydınlatıcı

|                  |            |
|------------------|------------|
| Maks. Ir mesafe: | 30 m kadar |
| Dalga Boyu:      | 850 nm     |

## Video

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renkli/S&B:                 | Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)                                                    |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR): | 72 db (Dijital geniş dinamik aralık)                                                                            |
| Görüntü Geliştirme:         | BLC, 3D DNR                                                                                                     |
| Görüntü ayarları:           | Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir |
| Gündüz / Gece Anahtarı:     | otomatik, zamanlanmış destekler                                                                                 |

## Çerçeve Oranı

|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Akış: | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)<br>60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)               |
| 2. Akış: | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)<br>60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |

## Ağ

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonksiyonlar:         | Tek tuş reset, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi                                                                                                                                                                                                                                         |
| Görüntü Sıkıştırması: | Main stream: H.264 , H.264+<br>Sub stream: H.264, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| İlgi bölgesi:         | 1 sabit bölge destekler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H.264 kod profili:    | Baseline Profile / Main Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bit Oranı:            | 32Kbps ~ 8Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ağ belleği:           | NAS(NFS, SMB/CIFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ağ Protokolü:         | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour                                                                                                                                                                                                                                |
| Siber güvenlik:       | 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot by software checkk |

## Bağlantıları

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Network Arabirimi: | 1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45) |
|--------------------|------------------------------------|

**Akıllı İşlevler**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Saldırı Algılama: | Motion Detection                                        |
| Olay Kaynağı:     | Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı |

**Onaylar**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Koruma oylaması: | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
| Düzenleme:       | CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu                    |
| Standart:        | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI          |

**Çevre**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| İşletme Sıcaklığı: | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Nem:               | % 95 daha az, yoğunlaşmaz        |

**Elektriksel**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Besleme voltajı: | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Güç tüketimi:    | Max. 5 W                   |

**Mekanik**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Monte:     | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, 2-Axis Ayarlama |
| Ölçütleri: | Ø 111 × 83 mm (Ø 4,4 × 3,2 inch)                  |
| Ağırlık:   | 500 g (1.1 lb)                                    |

**Aksesuarlar**

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW05



GD-BR-AWJ02

**Boyutlar**

