



Категория: Фиксированные купольные - IP - Камера

Код товара: GD-CI-BC2626V

Код EAN:: 4260573062034

## ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.

## Основные моменты

### H.265pro+



H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

## Essential Line

Многие системы малого и среднего размера могут эксплуатироваться без каких-либо особых требований. В случае происшествия запись видеопоследовательности может быть достаточно, чтобы восстановить события на основе записанных изображений. GRUNDIG Security предлагает широкий спектр стандартных приложений, отвечающих этим требованиям. К ним относятся камеры, которые обеспечивают изображение высокого разрешения независимо от условий освещения, и записывающие устройства, которые могут хранить видеопоследовательности в течение недель или месяцев. Поскольку эта практика используется редко из соображений конфиденциальности, линейка продуктов Essential идеально подходит для удовлетворения основных потребностей с высоким качеством изображения.

## Функции

- 2-х Мегапиксельная IP камера с разрешением Full HD 1080P (живое видео)
- Вариофокальный объектив 2,8–12 мм
- Форматы видеокompрессии H.265/H.265+, H.264/H.264+ и MJPEG
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- Двойное питание 12 В DC / PoE

## Спецификация GD-CI-BC2626V

### Камера

|   |   |
|---|---|
| Сенсор:   | 1/2.8" CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение видео:                                   | 1920 × 1080                               |
| Чувствительность на приёмном элементе:              | 0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)               |
| Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме: | 0 Люкс ИК подсветкой                      |
| Скорость затвора:                                   | 1/3 – 1/100 000 с                         |
| Длинная выдержка:                                   | Поддерживается                            |

### Объективы

|                      |   |
|----------------------|---|
| Фокусное расстояние: | 2,8–12 мм   |
| Светосила объектива: | F1,6  |
| Крепление объектива: | Ø 14  |
| поле зрения:         | 98° ~ 34° (по горизонтали), 51° ~ 19° (по вертикали), 115° ~ 40° (по диагонали) |

### Подсветка

|               |         |
|---------------|---------|
| ИК подсветка: | До 30 м |
| Длина волны:  | 850 нм  |

### Видео

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Управление цветностью:  | Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр   |
| WDR:                    | 72 дБ (DWDR)  |
| Улучшение изображения:  | BLC, 3D DNR   |
| Настройка изображения:  | Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Переключение день/ночь: | Автоматически, по расписанию  |

### Частота кадров


|           |  |
|-----------|--|
| 1. Стрим: | 50 Гц: 1080р, 1280 × 960, 720р / 25 кадров в секунду<br>60 Гц: 1080р, 1280 × 960, 720р / 30 кадров в секунду                 |
| 2. Стрим: | 50 Гц: 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 / 25 кадров в секунду<br>60 Гц: 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 / 30 кадров в секунду |

### Сеть

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Функции:                  | Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов |
| Видеокомпрессия:          | Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+<br>Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG  |
| Области интереса:         | Поддерживается 1 фиксированная зона  |
| Профили H.264:            | Baseline Profile, main Profile, High Profile   |
| Скорость передачи данных: | 32 Кбит/с – 8 Мбит/с   |
| Хранилище:                | Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)  |
| Сетевые протоколы:        | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour                     |

| Сеть                        |  |
|-----------------------------|--|
| Кибер-безопасности:         | 3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, защита от задержки грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасность Загрузка с помощью проверки оборудования |
| Интерфейсы ввода / вывода   |  |
| Видеовыходы:                | 1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик)   |
| Сетевые интерфейсы:         | 1 × 10/100BASE-T/TX PoE (RJ45)   |
| Интеллектуальные функции    |  |
| Детекция вторжения:         | Детектор движения  |
| Типы событий:               | Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска   |
| Сертификаты                 |  |
| Степень защиты:             | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)   |
| Соответствие стандартам:    | CE, EAC, FCC, RoHS   |
| Поддержка стандартов:       | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI  |
| Условия эксплуатации        |  |
| Рабочая температура:        | От -40 до +60 °C   |
| Влажность:                  | Не более 95%, без конденсата   |
| Питание                     |  |
| Источник питания:           | 12 В DC / PoE (802.3af)  |
| Мощность:                   | До 6 Вт  |
| Механические характеристики |  |
| Монтаж:                     | Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 70°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям   |
| Габаритные размеры:         | Ø 141 × 99,9 мм  |
| Масса:                      | 800 г  |


## Аксессуары



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF01



GD-BR-AMP08



GD-BR-AMW04



GD-BR-AWJ01

**Wymiary**

