

GD-CI-BC4627T

4 megapixelová kompaktní IP kamera s varifokálním
objektivem 2.8 - 12 mm



- Varifokální objektiv: $f = 2.8 - 12$ mm
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG
kompresní režimy
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na
strop
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až
na vzdálenost 30 metrů
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V



ESSENTIAL

- Produktová řada ESSENTIAL: vysoká kvalita,
základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí
pro menší aplikace

Technické specifikace GD-CI-BC4627T

Kamera

Snímací čip:	1/3" PS CMOS
Rozlišení videa:	2560 x 1440
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	AWB1, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Objektiv

Objektiv :	2.8 ~ 12 mm
Iris F-číslo:	F1.6
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	98° ~ 28° (vodorovně), 51° ~ 16° (vertical), 115° ~ 32° (diagonal)

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu

Sít

Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany osobních údajů, vodoznak, filtr IP adres
Video komprese:	Hlavní stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Dílčí datový stream: H.264, H.265, MJPEG
Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 8Mbps
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (až 128GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
Snímková frekvence:	Hlavní Stream 50 Hz: 20 fps (2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 fps (2560 x 1440) 30 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Číslo položky: GD-CI-BC4627T

EAN kód: 4260573062041

Distribuuje společnost CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.grundig-security.com

Síť

Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: administrátor, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování hostitele (adresa MAC), ověřování WSSE a ověřování pro ONVIF, Nastavení časového limitu řízení, Protokol bezpečnostního auditu, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovacími sadami včetně šifrování AES 256., Brute Force Delay Protection, Podepsaný firmware, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly softwaru, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly hardwaru
--------------------------	---

Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x CVBS (1Vpp), BNC
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE (RJ-45)

Inteligentní funkce

Detekce narušení:	Detekce pohybu
Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojená síť, konflikt IP adresy, plný HDD, chyba HDD

Certifikace

Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 7 W

Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 105 × 244,4 mm
Hmotnost:	750 g

Příslušenství:

GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Číslo položky: GD-CI-BC4627T

EAN kód: 4260573062041

Distribučováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.grundig-security.com

