



Kategoria: Bullet - IP - Kamera

Numer artykułu: GD-CI-BC4637T


EAN CODE: 4260573062065

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Przegląd najważniejszych funkcji**H.265pro+**

H.265pro+ opiera się na standardowym formacie H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). W przypadku H.265pro+ jakość wideo jest zbliżona do jakości H.265/HEVC, ale wymagana przepustowość transmisji i pojemność pamięci zmniejsza się ze względu na kluczowe technologie.

Aplikacja na smartfona

Aplikacja mobilna została stworzona, aby ułatwić operatorom skuteczne zdalne sterowanie i zarządzanie systemami wideo w dowolnym momencie. Umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zarejestrowanych danych wideo oraz odbieranie zdalnych powiadomień.

Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tydzień lub miesiąc. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

Cechy

- Obiektyw zmiennoogniskowy motorzoom: $f = 2,8 - 12 \text{ mm}$
- Tryby kompresji H.265/H.265+, H.264/H.264+ i MJPEG
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 50m
- Zasilanie PoE / DC12V

Dane techniczne GD-CI-BC4637T

Cámara

Przetwornik obrazu:	1/3" progressive Scan CMOS
Rozdzielczość obrazu wideo:	2560 x 1440
Czułość w kolorze:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Balans bieli:	AWB1, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Ópticas

Obiektyw:	2,8 ~ 12 mm z motorzoom i autofocus
Wartość F:	F1.6
Mocowanie obiektywu:	Ø14
Pole widzenia:	102° ~ 31° (w poziomie), 55° ~ 18° (w pionie), 122° ~ 36° (po przekątnej)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 50 m
Długość fali:	850 nm

Video

Kolor/Cz-B:	Wł./Wył./Auto, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu:	Nasycenie, jasność, ostrość i regulacja kontrastu za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przejęcie dzień/noc:	Automatyczne, harmonogram

Red

Funkcje:	Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP
Kompresja wideo:	Strumień główny: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Strumień pomocniczy: H.264, H.265, MJPEG
Obszar zainteresowań:	Obsługa 1 stałego regionu
Profil H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Przepływność:	32Kbps ~ 8Mbps
Karta SD:	Wbudowane gniazdo Micro SD, SDHC, SDXC od 32 do 256 GB
Ilość klatek:	Main Stream 50 Hz: 20 fps (2560×1440), 25 fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 20 fps (2560×1440), 30 fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) Sub Stream 50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Protokół sieciowy:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótove dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X, (EAP-LEAP), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie WSSE i skrótu dla ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, ochrona przed opóźnieniem siłowym, bezpieczny rozruch za pomocą oprogramowania czek

Conexiones

Interfejs sieciowy: 1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)

Funciones inteligentes

Detekcja intruzów: Detekcja ruchu
 Źródło zdarzenia: Sabotaż wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego

Aprobaciones

Stopień ochrony: IP67 (IEC 60529-2013)
 Regulacja: Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
 Standard: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI

Ambiental

Temperatura pracy: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
 Wilgotność: mniej niż 95%

Eléctrico


Źródło napięcia: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
 Pobór mocy: Max. 12,9 W

Mecánico

Zakres ruchu mocowania: Obrót: 0° do 360°, Przechył 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
 Wymiary: Ø 105 × 244,4 mm (Ø 4,1 × 9,6 inch)
 Waga: 1035 g (2.28 lb)

Embalaje


Wymiary opakowania: 315 x 137 x 141 mm (12,4 x 5,4 x 5,6 inch)
 Waga paczki: 1200 g (2,6 lbs)
 Jednostka opakowaniowa: 12
 Wymiary opakowań zbiorczych: 590 x 430 x 340 mm (23,2 x 16,9 x 13,4 inch)
 Masa opakowania zbiorczego: 14900 g (32,8 lbs)

Akcesoria

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01