



Kategoriler: Sabit Domelar - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-BC4637V

EAN CODE: 4260573062072

## ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

## Öne Çıkanlar

### H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

## Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

## Özellikler

- Motorize Varifocal Lens: f = 2.8 - 12 mm
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çift Power Destekler PoE/DC12V
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir

## Teknik veriler GD-CI-BC4637V

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/3" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2560 x 1440
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	AWB1, Locked WB, Fluorescente lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.6
Lens Montajı:	Ø14
Lens Sürme tipi:	Sabit İris
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle
Görüş alanı:	98° ~ 28° (yatay), 51° ~ 16° (vertical), 115° ~ 32° (çapraz)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

## Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler

## Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 20 fps (2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 fps (2560 x 1440) 30 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSH

<b>Ağ</b>	
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Yazılımla Güvenli Başlatma Kontrol
Akış Yöntemi:	Unicast, Multicast
<b>Bağlantıları</b>	
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
<b>Akıllı İşlevler</b>	
Saldırı Algılama:	Motion Detection
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.
<b>Onaylar</b>	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI
<b>Çevre</b>	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
<b>Elektriksel</b>	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 12 W
<b>Mekanik</b>	
Malzeme:	Metal ve Plastik
Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 141 × 99,9 mm (Ø 5,6 × 3,9 inch)
Ağırlık:	820 g (1.8 lb)
<b>Paketleme</b>	
Paket boyutları:	140 x 140 x 154 mm (5,5 x 5,5 x 6,1 inch)
Paket ağırlığı:	1000 g (2,2 lbs)
Paketleme ünitesi:	24
Toplu ambalajın boyutu:	590 x 430 x 340 mm (23,2 x 16,9 x 13,4 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	24500 g (54 lbs)

## Aksesuarlar



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF01



GD-BR-AMP08



GD-BR-AMW04



GD-BR-AWJ01

## Boyutlar

