

GD-CI-BP2747P

2 Мп поворотная купольная IP-камера



- Видеоаналитика
- 32- кратный моторизованный оптический зум, 16-кратный цифровой зум
- Маскирование конфиденциальных зон
- Переключение день/ночь, механический ИК фильтр
- Дальность встроенной ИК подсветки до 200 м (Обнаружение)
- Двойное питание 24 В AC / Hi-PoE



PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-CI-BP2747P

Код EAN: 4260573062232

Спецификация GD-CI-BP2747P

Камера	
Сенсор:	1/2.8" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	1920 × 1080
Чувствительность:	0,005 лк / F1.6 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0,001 Люкс @0,005 лк / F1.6 (AGC вкл.)
Скорость затвора:	1 – 1/30 000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим, непрерывная автоподстройка (ATW), помещение, улица, люминесцентная лампа, натриевая лампа
Объективы	
Фокусное расстояние:	4,8–153 мм моторизованный вариообъектив
Светосила объектива:	F1.2–4.4
Фокусировка:	Авто, ручной режим
Кратность зума:	32x
Цифровой зум:	16x
поле зрения:	55,6° ~ 2,04° (по горизонтали), 51,1° ~ 17,7° (по вертикали), 63° ~ 2,34° (по диагонали)
Подсветка	
ИК подсветка:	До 200 м
Длина волны:	850 нм
Угол ИК подсветки:	Подстраивается под зум
Видео	
Управление цветностью:	Авто, цвет, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, EIS, устранение дымки, многозонная фокусировка и экспозиция
Переключение день/ночь:	Цвет, ч/б, авто
Аудио	
Скорость аудиопотока:	64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32–160 Кбит/с (MP2L2)
Audio detection:	Выкл, Вкл
Сеть	
Количество клиентов:	До 20 одновременно
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG Третий поток: H.264, H.265, MJPEG
Профили H.264:	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)

Код товара: GD-CI-BP2747P

Код EAN: 4260573062232

Сеть	
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 / 50 fps, 60 Гц: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Дополнительный поток, 50 Гц: 25fps(704x576, 640x480, 352x288), 60 Гц: 30fps (704x480, 640x480, 352x240) Третий поток, 50 Гц: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704x576, 640x480, 352x288), 60 Гц: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704x480, 640x480, 352x240)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров включая шифрование AES 256., защиту от задержек методом грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасную загрузку с помощью проверки оборудования
Запись на накопители:	Карты MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Количество зон конфиденциальности:	24 программируемых зоны
Количество маршрутов:	8 зон патрулирования, до 32 пресетов на каждую
Количество паттернов поведения:	4 паттерна поведения, время записи для каждого паттерна более 10 минут
Количество пресетов:	300
Скорость поворота:	Настраивается от 0,1 °/с до 160 °/с, переход по пресетам 240 °/с
Скорость наклона:	Настраивается от 0,1 °/с до 80°/с, переход по пресетам 200 °/с
Диапазон поворота:	360°, бесконечно
Диапазон наклона:	От -15° до 90°, автопереворот 210° total
Действия по расписанию:	Вызов пресета, паттерна, зоны патрулирования, автоматическая съемка, съемка с наклоном, случайная съемка, съемка кадра, съемка панорамы, перезагрузка, регулировка PTZ
Действия при простое:	Вызов пресета, зоны патрулирования, паттерна, съемка с поворотом, наклоном, съемка панорамы, съемка кадра, случайная съемка
Заморозка пресета:	Поддерживается
Регулировка угловой скорости:	Угловая скорость может автоматически подстраиваться под кратность зума
Отображение позиции PTZ:	Вкл., выкл.
Трекинг:	Ручной, автоматический, по событию
Интерфейсы ввода / вывода	
Сетевые интерфейсы:	1x 10, 100 Base T, TX HiPoE (RJ-45)
Тревожный вход/выход:	2 входа, 1 выход (до 12 В DC, 30 мА), клеммный блок
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Интеллектуальные функции	
Детекция движения:	Вкл./Выкл

Код товара: GD-CI-BP2747P

Код EAN: 4260573062232

Интеллектуальные функции

Защита от несанкционированного вмешательства:	Изменение сцены и расфокусировка
Детектор пересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне
Детектор входа в зону:	Вход в выделенную виртуальную зону
Детектор выходы из зоны:	Выход из выделенной виртуальной зоны
Детектор оставленных предметов:	Предметы, оставленные в выделенной зоне, например сумка
Детектор исчезновения объекта:	Предметы, исчезнувшие из выделенной зоны, например музейные экспонаты
Детектор лиц:	Обнаружение лица на изображении может запускать настроенный сценарий. Эта функция деактивируется, если включен 3-й поток или H.264 + или H.265 +.

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +65 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Защита от перенапряжения:	Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 4000 В
Источник питания:	24 В AC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Мощность:	До 40 Вт

Механические характеристики

Габаритные размеры:	Ø 220 × 363 мм
Масса:	4,685 кг

Аксессуары:



GD-BR-AWJ03



GD-BR-AMC04



GD-BR-AML06

Код товара: GD-CI-BP2747P

Код EAN: 4260573062232

Камеры | IP | Поворотные купольные камеры

GRUNDIG



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10

Код товара: GD-CI-BP2747P

Код EAN: 4260573062232

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 5 из 5