

2 MP IP Kamera GD-CI-BP2747P

GRUNDIG



Kategoriler: PTZ Dome - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-BP2747P

EAN CODE: 4260573062232

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Özellikler

- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 200m mesafeye kadar görülebilir (Algılama)
- 32x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- Kaldırılabilir IR kesme filtreli (ICR) Gece/Gündüz özelliği
- 24 VAC & HI Power over Ethernet (PoE) destekler

Teknik veriler GD-CI-BP2747P

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/30, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4.8 ~ 153 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (Işık hassasiyeti):	F1.2 ~ F4.4
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle
Zoom Oranı:	32x
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	55,6° ~ 2,04° (yatay), 51,1° ~ 17,7° (vertical), 63° ~ 2,34° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	200'ye kadar
Dalga Boyu:	850 nm
IR Açısı:	Ayarlanabilir zoom

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik

Ses

Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Ses algılama:	Kapalı, Açık

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 20'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check

Ağ

Ağ depolama: Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)

Pan Tilt Zoom

Maskeme Bölge Sayısı: 24 programlanabilir bölge

Devriye Sayısı: 8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar

Pattern Sayısı: 4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı

Preset Sayısı: 300

Pan hızı: Ayarlanabilir, 0.1°'den, 160°'e kadar, Preset Hızı: 240°, s

Tilt Hızı: Ayarlanabilir 0.1°'den, 120°'e kadar, Preset Hızı: 200°/sec

Aralık Pan Hareketi: 360° sonsuz

Tilt Menzil Oranı: -15° ~ 90° (auto flip) 210° total

Programlama: Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, OtomatikTarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeniden başlatma, Dome Ayar

Park Eylemi: Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama

Preset donma: destek

Orantılı Zum: Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir

PTZ Durum Göstergesi: AÇIK, KAPALI

Takip Fonksiyonları: Manuel İzleme, Otomatik İzleme, Etkinlik İzleme

Bağlantıları

Ses Giriş/Çıkış: 1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış

Alarm Giriş/Çıkış: 2 giriş, 1 çıkış (12 VD'e kadar, 30 mA) , terminal blok

Network Arabirimi: 1x 10, 100 Base T, TX HiPoE (RJ-45)

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama: Açık/Kapalı

Saldırı Algılama: Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın

Çizgi geçişi: Ön tanımlı sanal hat geçme

Bölgeye Giriş: Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz

Bölgeden Çıkış: Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış

Sahipsiz Bagaj: Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler

Nesne Kaybolma: Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesneler

Yüz Tanıma: Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir. Bu özellik, 3. akış veya H.264 + veya H.265 + açıksa devre dışı bırakılır.

Sabotaj Koruması: Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma

Onaylar

Koruma oylaması: IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

Düzenleme: CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Standart: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı: -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)

Nem: % 95 daha az, yoğunlaşmaz

Elektriksel

Dalgalanma Koruması: TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması

Besleme voltajı: 24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at)

Güç tüketimi: Max. 40 W

Mekanik

Ölçütleri: Ø 220 × 363 mm (Ø 8,66 × 13,91 inch)


Aksesuarlar



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AML06



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03