8 MP IP Telecamera

GD-CI-BP8637V

Categoria: Dome - IP - Telecamera
Codice articolo: GD-CI-BP8637V
Codice EAN: 4260573063321

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

Luce ultra scarsa

Progettata per prestazioni impareggiabili in ambienti scarsamente illuminati, questa fotocamera incorpora un'elaborazione avanzata delle immagini e un sensore di immagine ad alta capacità, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa.

Classificazione degli oggetti

Questa tecnologia utilizza un algoritmo di deep learning altamente avanzato in grado di discernere se l'allarme è stato attivato da un essere umano, da un veicolo o da qualche altro oggetto.

H.265pro+

H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

Caratteristiche

- Videocamera IP da 8 Megapixel con video in tempo reale HD 1080P
- Obiettivo zoom motorizzato: f = 2,8 - 12 mm
- Modalità di compressione H.265/H.265+, H.264/H.264+ e MJPEG
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 40 m
- Deep Learning Analisi di persone e veicoli: la classificazione di autoapprendimento di persone e veicoli migliora il filtraggio degli allarmi indesiderati
- Telecamera Ultra Low Light per immagini senza rumore
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Supporta doppia alimentazione PoE / DC12V

Specifiche TecnicheGD-CI-BP8637V

Telecamera	
Sensore:	1/1.8" scansione progressiva CMOS
Risoluzione Video:	3840 × 2160
Sensibilità Colori:	0,003 Lux @ F1.4 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/3 ~ 1/100, 000 sec
Otturatore lento:	Supportato
Bilanciamento del Bianco:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Obiettivi	
Lunghezza focale:	2,8 ~ 12 mm motorizzata autofocus
Iris F-Number:	F1.4
Attacco Ottica:	Ø14
Campo visivo:	108° ~ 46° (orizzontale), 58° ~ 26° (verticale), 127,4° ~ 52° (diagonale)
Illuminatore	
Portata IR LED:	Fino a 40 m
lunghezza d'onda:	850 nm
Video	
Col/B:	On, Off, auto, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	120 dB
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 3D DNR, HLC
Impostazioni d'immagine:	Saturazione, luminosità, contrast con nitidezza Regolabile through client software o web browser
Interruttore giorno / notte:	Supporto auto, in programma, giorno, notte, attivato dall'allarme in
Audio	
Bit rate audio:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
Compressione audio:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Filtro del rumore ambientale:	Si
Frame Rate	
1. Flusso video:	50 Hz: 25 ips (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 ips (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Flusso video:	50 Hz: 25 ips (640 × 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 ips (640 × 480, 640 x 360)
3. Flusso video:	50 Hz: 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 x 360)
Rete	
Numero di Clienti:	Fino a 32, 6 contemporaneamente Live View
Funzioni:	One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, protezione della password, privacy mascherata, filigrana, filtro indirizzo IP
Compressione video:	Main Stream:H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265
Regione di Interesse:	1 regione fissa per main stream con sub-stream
Profilo codice H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile

Rete	
Bit rate:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	Supportato
Memoria SD:	Slot per scheda Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (fino a 256G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Software Client:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Browser:	Visualizzazione live richiesta plug-in: IE10/IE11 Visualizzazione live senza plug-in: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Servizio locale: Chrome 57+, Firefox 52+
Network Protocol:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, registro di controllo sicurezza, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di cifratura aggiornate che includono crittografia AES 256., Protezione contro il ritardo della forza bruta, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo software
Connessioni	
Uscita(e) Video:	1 uscita Test Monitor
Ingresso\\Uscita audio:	1-ch audio entrata con 1-ch audio uscita
Ingresso\\Uscita allarme:	1 entrata, 1 uscita (fino a 24 VDC 1 A o 110 VAC 500mA)
Interfacce di rete:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
Funzioni intelligenti	
Analisi del deep learning:	Rilevamento di attraversamenti di linee, rilevamento di intrusioni, classificazione di obiettivi umani e veicoli
Riconoscimento volti:	Il volto umano è riconosciuto nell'immagine e può innescare un evento
Rilevamento intrusione :	Immettere con loiter in una regione virtuale predefinita, fino a 4 regioni virtuali predefinite supportate
Passaggio di linea:	Attraversa una linea virtuale predefinita, fino a 4 linee virtuali predefinite supportate
Motion Detection:	Off, ON (normale), Modalità esperto: 8 zone rettangolari definite dall'utente, secondo il programma
Region Entrance:	Regioni virtuali predefinite supportate
Region Exiting:	Esci da una regione virtuale predefinita
Protezione antisabotaggio:	Scene change con defocus
Event Source:	Una varietà di eventi interni o esterni può attivare azioni come contatti di allarme, motion detection, parametri di analisi video etc.
Evento Azione:	Send E-mail, trigger alarm uscita, notify surveillance C-WERK, upload a FTP/NAS, trigger SD-card recoding con/o image capture.
Approvazioni	
Grado di Protezione:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa
Elettrico	
Protezione da sovratensioni:	TVS 2000V protezione contro i fulmini, protezione da sovratensioni con protezione dai transitori di tensione

Elettrico	
Alimentazione:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Assorbimento Potenza:	Max. 12,5 W
Meccanico	
Montaggio:	Pan: 0° a 355°, tilt: 0° a 75°, rotation: 0° a 355°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	Ø 154 × 133 mm (Ø 6,0 × 5,2 inch)
Peso:	1235 g (2.72 lb)
Imballaggio	
Dimensioni del pacco:	244 x 174 x 173 mm (9,6 x 6,9 x 6,8 inch)
Peso del pacco:	1700 g (3,7 lbs)
Unità di imballaggio:	8
Dimensioni del pacco sfuso:	504 x 365 x 372 mm (19,8 x 14,4 x 14,6 inch)
Peso del pacco sfuso:	14100 g (31,1 lbs)

Accessori

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMC01

GD-BR-AMF06

GD-BR-AML03

GD-BR-AMP10

GD-BR-AMW01

GD-BR-AWJ07

Dimensioni



Garanzia

Tutte le camere delle linee di prodotti “SMART”, “PRO” e “PREMIUM” hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di consegna.