



Категория: Фиксированные купольные - IP - Камера

Код товара: GD-CI-BT12617F

Код EAN:: 4260573062324

PREMIUM

Линия продуктов PREMIUM предлагает универсальные решения с уникальными и непревзойденными характеристиками.

Основные моменты

H.265pro+



H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

Глубокое обучение



Этот инновационный метод позволяет обрабатывать информацию и выполнять соответствующие действия на основе искусственного интеллекта.

Функции

- IP-камера, 12 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Форматы видеосжатия H.265/H.265+, H.264/H.264+ и MJPEG
- Встроенный микрофон / динамик с эхоподавлением
- Оборудование Dewarp
- Fisheye-объектив 1,29 мм
- Дальность встроенной ИК подсветки до 15 м
- Двойное питание 12 В DC / PoE

Спецификация GD-CI-BT12617F

Камера

Сенсор:	1/1.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	4000 × 3000
Чувствительность на приёмном элементе:	0,05 Люкс / F2.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1 – 1/100 000 с
Баланс белого:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Объективы

Фокусное расстояние:	1,29 мм
Светосила объектива:	F2,2
Крепление объектива:	M12
поле зрения:	180°

Подсветка

ИК подсветка:	До 15 м
---------------	---------

Видео

Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC, устранение дымки
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь, по тревожному входу

Аудио

Аудиокомпрессия:	G.726, G.711a/μ, mP2L2, PCM, G.722.1
Скорость аудиопотока:	64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32–160 Кбит/с (MP2L2)
Фильтрация окружающего шума:	Да
Детекция звуков:	Внезапное увеличение, уменьшение звука

Программное обеспечение

Режим отображения:	18 режимов отображения Программное декодирование: Потолочное крепление: «рыбий глаз», 180 панорамный обзор, 360 панорамный вид, 360 панорамный + PTZ, 360 панорамный + 3PTZ, 360 панорамный + 6PTZ, 360 панорамный + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, рыбий глаз + 3PTZ, рыбий глаз + 8 PTZ, полушарие, AR полусфера, цилиндр Настенное крепление: «рыбий глаз», панорамный вид, панорама + 3PTZ, панорама + 8PTZ, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, «рыбий глаз» + 8 PTZ Настольное крепление: «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, 360 панорамных изображений, 360 панорамных изображений + PTZ, 360 панорамных изображений + 3PTZ, 360 панорамных изображений + 6PTZ, 360 панорамных изображений + 8PTZ, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, «рыбий глаз» + 8 PTZ, цилиндр Аппаратное декодирование: Потолочное крепление: «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ fusion Настенное крепление: «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ fusion Настольное крепление: «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ fusion
--------------------	---

Сеть

Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG
Области интереса:	4 области
Профили H.264:	Baseline Profile, main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, защита от задержки грубой силы, подписанная прошивка, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования

Интерфейсы ввода / вывода

Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Микрофон и громкоговоритель:	Встроенный
Тревожный вход/выход:	1 вход, 1 выход (до 24 В DC, 1 А или 110 В AC, 500 мА)
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)
Интерфейсы:	1 RS-485

Интеллектуальные функции

Видеоаналитика:	
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне, можно задать до 4 зон
Лересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии, можно задать до 4 линий
Детектор оставленных предметов:	Предметы, оставленные в выделенной зоне, например сумка
Детектор исчезновения объекта:	Обнаруживает брошенные или потерянные объекты в предопределенной регулируемой области. В этом случае тревожное уведомление или сигнал отправляется автоматически и в режиме реального времени.

Интеллектуальные функции

Подсчет объектов:	Количество вошедших и вышедших объектов подсчитывается и отображается на экране в реальном времени
Тепловая карта:	Визуализирует количество людей в зоне наблюдения за определенный период времени с помощью простой и удобной цветовой схемы.

Сертификаты

Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Соответствие стандартам:	CE, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 13 Вт

Механические характеристики

Монтаж:	Монтаж на стол, стену и потолок
Габаритные размеры:	Ø 164 × 55 мм
Масса:	750 г

Упаковка

Размеры упаковки:	260 x 230 x 135 мм
Вес упаковки:	1400 г
Упаковочная единица:	12
Размер оптовой упаковки:	550 x 480 x 435 мм
Общий вес упаковки:	17300 г

Аксессуары

GD-BR-AJX08



GD-BR-AMW19

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.