GD-CI-BT2505B

Caméra IP Box 2 Mégapixels

- Caméra 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Communication audio et alarme Entrée / sortie
- Mode de compression H.265/H.265+, H.264/H.264+ & M-JPEG
- Fonction d'analyse intégrée: détection du franchissement de ligne, de l'intrusion, de l'entrée de la région, de la sortie de la région, de l'enlèvement d'objet, du déplacement des bagages sans surveillance, du changement de visage et de scène inclus
- Différents flux d'une caméra peuvent être utilisés pour l'enregistrement et l'affichage. Les avantages ici permettent, par exemple, de réduire considérablement le débit de données avec des affichages à images multiples
- Micro intégrés
- Ajustement du back focus automatique pour simplification du tirage optique

PREMIUM

- Gamme de produits premium: pour des solutions complètes avec des propriétés spéciales et uniques

Référence: GD-CI-BT2505B

CODE EAN: 4260573062508

Specification GD-CI-BT2505B

Caméra	
Capteur:	1/2.7” progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	1920 x 1080
Sensibilité couleur:	0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0,0002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Vitesse du shutter:	1 ~ 1/100.000 sec
Obturateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	Manual, AWB1, AWB2, Verrouillage WB, lampe Fluorescente, lampe Incandescente, lumière Chaude, lumière Naturelle
Objectiv	
Monture:	Monture C/CS avec adaptateur
Contrôle iris:	Asservi DC, Iris manuel, P-Iris
Mise au Point:	Auto back focus
Vidéo	
Coleur/N&B:	On/Off/Auto, filtre amovible
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Réglages image:	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web
Interrupteur Jour/ Nuit:	Prise en charge automatique, planifiée, jour, nuit, déclenchée par une alarme dans
L'audio	
Compression audio:	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Débit Audio:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Filtrage du bruit de l'environnement:	Oui
Réseau	
Fonctions:	Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark, filtre Ip-addres
Compression vidéo:	Flux principale: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sous-flux: H.264, H.265, MJPEG Troisième flux: H.264, H.265, MJPEG
Région d'intérêt:	Soutenir quatre région fixe pour chaque flux, et le suivi dynamique du visage
Profile code H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Débit:	32Kbps ~ 16Mbps
Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)

Référence: GD-CI-BT2505B

CODE EAN: 4260573062508

Réseau	
Taux de trame:	Main Stream 50Hz: 25Ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30Ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub Stream 50Hz: 25fps (640 × 480, 640x360, 320x240) 60Hz: 30Ips (640 × 480, 640 × 360, 320x240) Third Stream 50Hz: 25Ips (1920 × 1080, 1280x960, 1280 × 720, 704x576,640x480,640x360, 352 × 288, 320x240) 60Hz: 30Ips (1920 × 1080,1280x960, 1280 × 720,704x480, 640x480, 640x360, 352x240, 320x240)
Protocole réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSH
Cyber-sécurité:	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification de base et de reprise pour HTTP / HTTPS, WSSE et authentification de reprise pour ONVIF, SNMP V2 & V3,
Bouton de réinitialisation:	Oui
Connexions	
Interfaces réseau:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Sortie(s) vidéo:	1x CVBS (1 Vcc) BNC
Entrée/sortie d'alarme:	1 entrée, 1 sortie (jusqu'à 24 VDC 1 A ou 110 VAC 500 mA)
Entrées/Sorties audio:	1 entrée: entrée ligne ou entrée micro (microphone intégré), 1 sortie: sortie ligne, son mono
Interface série:	1x RS485 half duplex
Funciones inteligentes	
Autoprotection:	Détection de changement de scène, détection d'augmentation / diminution subite du son, détection de perte audio, détection de défocalisation
Détection de franchissement de ligne:	Traverser une ligne virtuelle prédéfinie, jusqu'à 4 lignes virtuelles prédéfinies prises en charge
Détection d'intrusion:	Entrer une région virtuelle prédéfinie, jusqu'à 4 régions virtuelles prédéfinies prises en charge
Entrée région:	Entrer une région virtuelle prédéfinie
Sortie région:	Quitter d'une région virtuelle prédéfinie
Bagages laissés sans surveillance:	Objets restants dans la région prédéfinie tels que les bagages, le sac à main, les matières dangereuses
Retrait d'objet:	Objets supprimés de la région prédéfinie, tels que les objets exposés
Détection faciale:	Le visage humain est reconnu dans l'image et peut déclencher un événement
Sources d'événements:	Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, disque dur plein, erreur de disque dur, connexion illégale, détection de mouvement
Action sur événement:	Envoyer un E-mail, déclencher une sortie d'alarme, notifier la surveillance C-WERK, télécharger vers un serveur FTP / NAS, déclencher l'enregistrement sur carte SD et / ou la capture d'image.
Approbations	
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Environnement	
Température d'utilisation:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation
Électrique	
Alimentation:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)

Référence: GD-CI-BT2505B

CODE EAN: 4260573062508

Électrique	
Consommation:	Max. 6 W
Mécanique	
Dimensions:	69,2 × 57,3 × 148,7 mm (2,7 × 2,3 × 5,85 inch)
Poids:	870 g (1,92 lb)

Accessoires:

GD-LD-AC2812DC-IR

GD-LD-AC0550DC-IR

GD-BR-AWA03

Référence: GD-CI-BT2505B

CODE EAN: 4260573062508