GD-CI-BT2505B

2 MP Box- IP-Kamera

- Full HD 1080P gerçek zamanlı video akışlı 2 Megapiksel IP Kamera
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- Dahili analitik fonksiyon: Hat geçişi, izinsiz giriş, bölge girişi, bölge çıkışı, nesne kaldırma, sahibsiz bagaj, yüz ve sahne değişimi dahil
- Bir kameradan çeşitli video streamler kayıt ve görüntüleme için kullanılabilir. Buradaki faydalar, örneğin, veri oranının çoklu-görüntülü ekranlarla önemli ölçüde daha düşük tutulmasını sağlar.
- Dahili mikrofon
- Auto Back-Focus Ayarı: Lens kurulum ve ayarlanmasını kolaylaştırır

PREMIUM

- Product Line Premium: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-BT2505B

EAN CODE: 4260573062508

Teknik veriler GD-CI-BT2505B

Kamera	
Görüntü sensörü:	1/2.7” progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,0002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Lensler	
Lens Montajı:	Adaptörle C/CS montajı
Lens Sürme tipi:	Oto Iris (DC), Manuel Iris, P-Iris
Odak Ayarı:	Oto Geri Fokus
Video	
Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler
Ses	
Ses Sıkıştırma:	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var
Ağ	
Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, Ip adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	Her bir akış için dört sabit bölge ve dinamik yüz izleme desteği
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Ürün Kodu: GD-CI-BT2505B

EAN CODE: 4260573062508

Ağ	
Çerçeve Oranı:	Main Stream 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub Stream 50Hz: 25fps (640 × 480, 640x360, 320x240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320x240) Third Stream 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280x960, 1280 × 720, 704x576,640x480,640x360, 352 × 288, 320x240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280x960, 1280 × 720,704x480, 640x480, 640x360, 352x240, 320x240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSH
Siber güvenlik:	Parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifrelemesi, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigran, IP adresi filtresi, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulaması, WSSE ve ONVIF için temel kimlik bilgileri, SNMP V2 & V3,
Sıfırlama Butonu:	var
Bağlantıları	
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Video Çıkışları:	1 CVBS (1Vpp), BNC
Alarm Giriş/Çıkış:	1 giriş, 1 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110VAC 500 mA)
Ses Giriş/Çıkış:	1 Giriş: Hat girişi veya mic. giriş(dahili mic.), 1 Çıkış: Hat çıkışı, mono ses
Seri Arabirim(ler):	1x RS485 yarı çift yönlü
Akıllı İşlevler	
Sabotaj Koruması:	Sahne değişimi algılama, ani ses artışı/azalışı, ses kaybı algılama, odaklama bozulmasının algılama
Sınır İhlal Algılama:	Ön tanımlı sanal hat geçme,4'e kadar sanal hat destekler
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesneler
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.
Onaylar	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 6 W

Ürün Kodu: GD-CI-BT2505B

EAN CODE: 4260573062508

Mekanik	
Ölçütleri:	69,2 × 57,3 × 148,7 mm (2,7 × 2,3 × 5,85 inch)
Ağırlık:	870 g (1.92 lb)

Aksesuarlar:

GD-LD-AC2812DC-IR

GD-LD-AC0550DC-IR

GD-BR-AWA03

Ürün Kodu: GD-CI-BT2505B

EAN CODE: 4260573062508