



Catégorie: Bullet - IP - Caméra

Référence: GD-CI-BT2647T

CODE EAN: 4260573060269

PREMIUM

La gamme de produits PREMIUM offre des solutions polyvalentes avec des fonctionnalités uniques et inégalées.

Points forts

Lumière ultra faible



Conçue pour des performances inégalées dans les environnements de faible luminosité, cette caméra intègre un traitement d'image avancé et un capteur d'image haute capacité, garantissant une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions de très faible luminosité.

Caractéristiques

- Objectif zoom motorisé: $f = 8 - 32$ mm
- Logiciel de reconnaissance de plaque d'immatriculation (LPR) inclus. Fonction data-import-export, liste noire et liste blanche ou fonctions analytiques étendues
- Support 3 axes, 2 types de montage: mural/plafond
- Communication audio et alarme Entrée / sortie
- Capteur CMOS Ultra Low Light
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 100m

Specification GD-CI-BT2647T

Caméra

Capteur:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	1920 x 1080
Sensibilité couleur:	0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1 ~ 1/100.000 sec
Obturbateur lent:	Soutenir

Objectiv

Longueur focale de l'objectif:	8 ~ 32 mm motorisé, Autofocus
Nombre F iris:	F1.4
Monture:	Ø14
Contrôle iris:	DC Auto Iris

Projecteur

Portée IR utile:	Jusqu'à 100 m
Longueur d'onde:	850 nm

Vidéo

Coleur/N&B:	On/Off/Auto, filtre amovible
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, ROI
Réglages image:	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web
Interrupteur Jour/ Nuit:	Prise en charge automatique, planifiée, jour, nuit, déclenchée par une alarme dans

L'audio

Débit Audio:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Filtrage du bruit de l'environnement:	Oui

Taux de trame

1. Flux vidéo:	50 Hz: 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Flux vidéo:	50 Hz: 50 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
3. Flux vidéo:	50 Hz: 25 ips (1920 × 1080) 60 Hz: 30 ips (1920 × 1080)

Réseau

Fonctions:	Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, trois flux, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark, filtre IP-adresses
Compression vidéo:	H.264+, H.264, MJPEG4, MJPEG
Région d'intérêt:	Soutenir 1 région fixe
Profile code H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Débit:	32Kbps ~ 16Mbps
Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Protocole réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS

Connexions

Sortie(s) vidéo:	1 vidéo composite (BNC), sortie du moniteur de test
Entrées/Sorties audio:	1 voie audio input and 1 voie audio output
Entrée/sortie d'alarme:	1 entrée, 1 sortie (jusqu'à 24 VDC 1 A ou 110 VAC 500 mA)
Interfaces réseau:	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)

Fonctions intelligentes

Détection d'intrusion:	Motion Detection
Reconnaissance de Plaques Minéralogiques:	Détecte et reconnaît les plaques d'immatriculation des voitures. Fonction d'importation et d'exportation de données, les actions peuvent être déclenchées via la liste autorisée, bloquée et autre
Autoprotection:	Détection de changement de scène, détection d'augmentation / diminution subite du son, détection de perte audio, détection de défocalisation

Approbations

Indice de protection:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Environnement

Température d'utilisation:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation

Électrique

Alimentation:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Consommation:	Max. 21 W

Mécanique


Montage:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, rotate: 0° to 355°, ajustement à 3 axes
Dimensions:	Ø 349 × 115 × 112 mm (Ø 13,8 × 4,5 × 4,4 inch)
Poids:	1900 g (4,19 lb)

Accessoires

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01