



Categoria: Bullet - IP - Telecamera

Codice articolo: GD-CI-BT4637T

Codice EAN: 4260573062317

## PREMIUM

La linea di prodotti PREMIUM offre soluzioni versatili con caratteristiche uniche e ineguagliabili.


## Punti salienti

### Luce ultra scarsa



Progettata per prestazioni impareggiabili in ambienti scarsamente illuminati, questa fotocamera incorpora un'elaborazione avanzata delle immagini e un sensore di immagine ad alta capacità, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa.

### H.265pro+



H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

## Caratteristiche

- Modalità di compressione H.265/H.265+, H.264/H.264+ e MJPEG
- Vari flussi da una telecamera possono essere utilizzati per la registrazione e la visualizzazione. I vantaggi qui consentono, ad esempio, di mantenere la velocità dei dati significativamente più bassa con display a più immagini
- Funzioni integrate di analisi delle immagini: rilevamento del passaggio di linea, movimento, entrata in una zona predefinita, uscita da una zona predefinita, bagaglio incustodito, volti, rotazione della telecamera e rimozione di oggetti

## Specifiche TecnicheGD-CI-BT4637T

## Telecamera

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore:                  | 1/1.8" scansione progressiva CMOS                                                             |
| Risoluzione Video:        | 2560 x 1440                                                                                   |
| Sensibilità Colori:       | 0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)                                                                     |
| Sensibilità Bianco/Nero:  | 0 Lux LED IR on                                                                               |
| Velocità Shutter:         | 1 ~ 1/100, 000 sec                                                                            |
| Otturatore lento:         | Supportato                                                                                    |
| Bilanciamento del Bianco: | Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light |

## Obiettivi

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Lunghezza focale:        | 8 ~ 32 mm motorizzata autofocus |
| Iris F-Number:           | F1.2                            |
| Tipo di ottica autoiris: | P-Iris                          |

## Illuminatore

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Portata IR LED: | Fino a 100 m |
|-----------------|--------------|

## Video

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Col/B:                       | On, Off, auto, IR-cut filter removable (ICR)                                                                     |
| Wide Dynamic Range:          | 140 dB                                                                                                           |
| Miglioramento dell'immagine: | BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC                                                                                     |
| Impostazioni d'immagine:     | Modalità di rotazione saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza Regolabile con client software o web browser |
| Interruttore giorno / notte: | Supporto auto, in programma, giorno, notte, attivato dall'allarme in                                             |

## Frame Rate


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Flusso video: | 50 Hz: 25 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)<br>60 Hz: 30 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)                                                                                                                                                                                       |
| 2. Flusso video: | 50 Hz: 25 ips (704 × 576, 640 × 480)<br>60 Hz: 30 ips (704 × 480, 640 × 480)                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Flusso video: | 50 Hz: 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)<br>60 Hz: 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)                                                                                                                                                                     |
| 4. Flusso video: | 50 Hz: 25 ips (704 × 576, 640 × 480)<br>60 Hz: 30 ips (704 × 480, 640 × 480)                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Flusso video: | 50 Hz: 25 ips (704 × 576, 640 × 480)<br>60 Hz: 30 ips (704 × 480, 640 × 480)                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Flusso video: | 50 Hz: 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)<br>60 Hz: 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)<br>*) Le risoluzioni elencate sono solo opzioni selezionabili. Ciò non significa che tutti i flussi possano funzionare alla massima risoluzione contemporaneamente. |

## Rete

|                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni:             | One-key reset, anti-flicker, five plus five streams, heartbeat, mirror, protezione della password, privacy mascherata, filigrana, filtro indirizzo IP |
| Compressione video:   | Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+<br>Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG<br>Third Stream: H.264, H.265, MJPEG                                     |
| Regione di Interesse: | Supporto quattro regioni fisse per ciascun flusso, con dynamic face tracking                                                                          |
| Profilo codice H.264: | Baseline Profile / Main Profile / High Profile                                                                                                        |
| Bit rate:             | 32Kbps ~ 16Mbps                                                                                                                                       |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rete</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scalable Video Coding (SVC): | Supportato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Memoria SD:                  | Slot per scheda Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (fino a 256G), NAS (NFS, SMB / CIFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Network Protocol:            | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sicurezza informatica:       | 3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, RTP / RTSP su HTTPS, impostazioni di timeout di controllo, registro di controllo della sicurezza, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di crittografia aggiornate che includono crittografia AES 256., Gestione centralizzata dei certificati, protezione contro Brute-Force-Attack, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo software, Avvio protetto tramite controllo hardware |
| Streaming:                   | 5 streams definiti con fino a 5 streams personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Connessioni</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uscita(e) Video:             | 1 uscita Test Monitor (CVBS, 1 Vpp). adattatore cavo con femmina bnc connessione inclusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ingresso\Uscita allarme:     | 2 entrate, 2 uscite (fino a 24 VDC 1 A o 110 VAC 500mA )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfacce di rete:          | 1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funzioni intelligenti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rilevamento intrusione :     | Immettere con loiter in una regione virtuale predefinita, fino a 4 regioni virtuali predefinite supportate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Passaggio di linea:          | Attraversa una linea virtuale predefinita, fino a 4 linee virtuali predefinite supportate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Region Entrance:             | Regioni virtuali predefinite supportate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Region Exiting:              | Esci da una regione virtuale predefinita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bagaglio incustodito:        | Oggetti lasciati nella regione predefinita come il bagaglio, purse, materiali pericolosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Object Removal:              | Oggetti rimossi dalla regione predefinita, come i reperti in mostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conteggio oggetti:           | Ingresso con Il numero oggetto di uscita è rappresentato con mostrato sullo schermo in tempo reale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riconoscimento volti:        | Il volto umano è riconosciuto nell'immagine e può innescare un evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protezione antisabotaggio:   | Scene change con defocus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Event Source:                | Manomissione video, rete disconnessa, indirizzo IP in conflitto, HDD pieno, HDD error, illegal login, motion detection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Approvazioni</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grado di Protezione:         | IP67 (IEC 60529:2013), IK10 (IEC 62262:2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normative:                   | CE, EAC, FCC, RoHS Compliant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standards:                   | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ambientale</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura d'utilizzo:      | -30 °C ~ +65 °C (-22 °F ~ 149 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umidità:                     | Meno del 95%, senza condensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Elettrico</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alimentazione:               | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Assorbimento Potenza:        | Max. 13 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Meccanico</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montaggio:                   | Pan: 0° a 355°, tilt: 0° a 90°, rotation: 0° a 360°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni:                  | Ø 145 x 350 mm (Ø 5,7 x 13,7 inch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso:                        | 2450 g (5.40lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


## Accessori



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

## Dimensioni

