

Câmara IP de cúpula fixa de 4 MP 2,8~12 mm

GD-CI-CC4637V

GRUNDIG



Tipo: Cúpula fixa - IP - Câmara
Código do artigo: GD-CI-CC4637V
CÓDIGO EAN: 4260573064564

ESSENTIAL

Nossa linha de produtos ESSENTIAL foi projetada para oferecer desempenho de alta qualidade, com recursos básicos e funções impressionantes, tornando-a perfeita para aplicações menores.

Destaques

H.265+



H.265pro+ utiliza o formato padrão H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), mas possui tecnologias avançadas que permitem reduzir substancialmente a largura de banda de transmissão e a capacidade de armazenamento necessárias para máxima eficiência.

Classificação de objetos



Esta tecnologia emprega um algoritmo de deep learning altamente avançado que pode discernir se o alarme foi acionado por um humano, um veículo ou algum outro objeto.

Linha Essential

Muitos sistemas de pequeno a médio porte são capazes de operar sem quaisquer requisitos específicos. Simplesmente armazenar sequências de vídeo é muitas vezes suficiente em caso de incidente, permitindo que o curso dos eventos seja determinado através de filmagens gravadas. A GRUNDIG Security oferece uma gama abrangente de aplicações padrão para atender a essas necessidades, incluindo câmeras que capturam imagens de alta resolução, independentemente das condições de iluminação, e gravadores capazes de armazenar sequências de vídeo por semanas ou meses, embora preocupações com a privacidade possam impedir essa prática. A linha de produtos "Essential" oferece alta qualidade de imagem, tornando-a ideal para atender aos requisitos básicos.

Características

- Lente varifocal motorizada: $f = 2,8 - 12 \text{ mm}$
- Modos de compressão H.265/H.265+, H.264/H.264+ e MJPEG
- Gimbal de 3 eixos para montagem na parede e no teto
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado com distância de visualização até 30 m
- Suporte para alimentação dupla PoE/DC12V

Especificações GD-CI-CC4637V

Câmara

Sensor de imagem:	1/3" CMOS de varrimento progressivo
Resolução de vídeo:	2560 x 1440
Sensibilidade Cor:	0,005 Lux @ F1,6 (AGC ON)
Sensibilidade P/B:	0 Lux LED IR ligado
Velocidade do obturador:	1/3 ~ 1/100.000 s (Obturador eletrônico automático)
Obturador lento:	Apoio
Equilíbrio de brancos:	AWB1, WB bloqueado, Lâmpada fluorescente, Lâmpada incandescente, Luz quente, Luz natural

Lente

Distância focal da lente:	2,8 ~ 12 mm motorizada, focagem automática
Número F da íris:	F1.6
Montagem da lente:	Ø14
Tipo de acionamento da lente:	Íris fixa
Ajuste da focagem:	Focagem automática, Focagem manual
Campo de visão:	98° ~ 28° (horizontal), 51° ~ 16° (vertical), 115° ~ 32° (diagonal)

Iluminador

Máximo. Distância IR:	Até 30 m
Comprimento de onda:	850 nm

Vídeo

Cor/P&B:	Ligado, desligado, automático, filtro de corte de IV amovível (ICR)
Ampla gama dinâmica:	120 dB
Melhoria da imagem:	BLC, 3D DNR, HLC
Definições de imagem:	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC e equilíbrio de brancos ajustáveis através do software cliente ou do navegador Web
Interruptor dia/noite:	Suporte automático, programado

Taxa de quadros

Fluxo principal:	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Fluxo:	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Rede

Número de clientes:	Até 6 em simultâneo
Funções:	Anti-flicker, espelho, proteção por palavra-passe, máscara de privacidade, marca de água
Compressão de vídeo:	Fluxo principal: H.264, H.264+, H.265, H.265+Subfluxo: H.264, H.265, MJPEG
Região de interesse:	Suporta 1 região fixa
Perfil de código H.264:	Perfil de base / Perfil principal / Perfil elevado
Taxa de bits:	32Kbps ~ 8Mbps, ajustável
Memória SD:	Ranhura para cartões Micro SD/SDHC/SDXC com ANR (até 256G), NAS (Suporte NFS, SMB/CIFS)
Protocolo de rede:	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, QoS, UDP, IPv6, IGMP

Rede

Cibersegurança:	3 níveis de gestão de utilizadores: administrador, operador, utilizador, encriptação AES para proteção da palavra-passe, palavra-passe complicada, marca de água, WSSE e autenticação digest para ONVIF, proteção contra atrasos por força bruta, firmware assinado, arranque seguro por verificação de software
Método de transmissão em fluxo contínuo:	Unicast, Multicast

Interface de E/S

Interface de rede:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
--------------------	-----------------------------------

Funções Inteligentes

Deteção de movimento:	Ajustável se devem ser detectadas pessoas ou veículos motorizados ou apenas movimentos. A área de deteção e a sensibilidade também podem ser ajustadas.
Proteção contra adulteração:	Mudança de cenário e desfocagem
Fonte do evento:	Violação de vídeo, rede desligada, conflito de endereço IP
Ação do evento:	Enviar e-mail, acionar a saída de alarme, notificar o C-WERK de vigilância, carregar para FTP/NAS, acionar a gravação em cartão SD e/ou a captura de imagens.

Aprovações

Índice de proteção:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS
Padrão:	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), SDK/API

Ambiental

Temperatura de funcionamento:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
-------------------------------	----------------------------------

Elétrico


Tensão de alimentação:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energia:	Máx. 11.5 W

Mecânico

Material:	Metal e plástico
Montar:	Panorâmica: 0° a 355°, inclinação: 0° a 70°, rotação: 0° a 355°, ajuste de 3 eixos
Dimensões:	Ø 141 × 100 mm (Ø 5,6 × 3,9 polegadas)
Peso:	820 g (1,8 lb)

Embalagem


Dimensões da embalagem:	140 x 140 x 154 mm (5,5 x 5,5 x 6,1 polegadas)
Peso da embalagem:	1200 g (2,6 lbs)
Unidade de embalagem:	24
Dimensões da embalagem a granel:	590 x 430 x 340 mm (23,2 x 16,9 x 13,4 polegadas)
Peso da embalagem a granel:	24500 g (54 lbs)

Acessórios

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF01



GD-BR-AMP08



GD-BR-AMW04



GD-BR-AWJ01

Dimensões

