



Категория: Поворотные купольные камеры - IP - Камера

Код товара: GD-CI-CP2647P

Код EAN:: 4260573064588

## PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

## Основные моменты

### Ультра слабый свет

Эта камера, разработанная для обеспечения непревзойденной производительности в условиях низкой освещенности, оснащена усовершенствованной обработкой изображений и датчиком изображения высокой емкости, обеспечивающим исключительное качество изображения даже в условиях сверхнизкой освещенности.

### Классификация объектов

Использует алгоритм глубокого обучения, который может определить, была ли тревога вызвана человеком, транспортным средством или каким-либо другим объектом.

### H.265pro+

H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

## Функции

- Видеоаналитика
- Маскирование конфиденциальных зон
- Встроенная светодиодная ИК подсветка
- 25-кратный моторизованный оптический зум, 16-кратный цифровой зум
- Высококадровая запись: 50/60 кадров в секунду
- Высокая скорость поворота (350 °/с) и наклона (200 °/с)

## Высокая частота кадров

Преимущества более высокой частоты кадров. Захватывая больше кадров в секунду, наша технология обеспечивает более детальную съемку быстрых движений. Оцените более плавное воспроизведение, которое не оставляет незамеченной ни одну деталь, и усиливает меры безопасности. Камеры с более высокой частотой кадров способны лучше идентифицировать проходящие объекты.

## Спецификация GD-CI-CP2647P

### Камера

Сенсор:	1/2.8" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	1920 × 1080
Чувствительность на приёмном элементе:	0,005 Люкс / F1.6 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0,001 Люкс @0,005 Люкс / F1.6 (AGC вкл.)
Скорость затвора:	1 – 1/30 000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим, непрерывная автоподстройка (ATW), помещение, улица, люминесцентная лампа, натриевая лампа

### Объективы

Фокусное расстояние:	4,8 ~ 120 мм
Светосила объектива:	F1,6
Фокусировка:	Авто, ручной режим, полуавтоматический
Кратность зума:	25x
Цифровой зум:	16x
поле зрения:	54,9° ~ 2,7° (по горизонтали), 31,5° ~ 1,5° (по вертикали), 62,3° ~ 3,1° (по диагонали)

### Подсветка

ИК подсветка:	До 50 м
Длина волны:	850 нм

### Видео

Управление цветностью:	Авто, цвет, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, EIS, устранение дымки, многозонная фокусировка и экспозиция
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь
Три потока:	Поддерживается

### Аудио

Аудиокомпрессия:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Скорость аудиопотока:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-196Kbps(MP2L2)/128-1024 Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC-LC)

### Программное обеспечение

DRI диапазон:	Обнаружение: 1600 м Наблюдение: 635 м Распознавание: 320 м Идентификация: 160 м
Аксессуары в комплекте:	Адаптер питания

**Частота кадров**

1. Стрим:	50 Гц: 1080р, 1280 × 960, 720р / 50 кадров в секунду 60 Гц: 1080р, 1280 × 960, 720р / 60 кадров в секунду *Высокая частота кадров поддерживается при определенных настройках
2. Стрим:	50 Гц: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 / 25 кадров в секунду 60 Гц: 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240 / 30 кадров в секунду
3. Стрим:	50 Гц: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 / 25 кадров в секунду 60 Гц: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240 / 30 кадров в секунду

**Сеть**

Количество клиентов:	До 32 и 20 одновременно
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG Третий поток: H.264, H.265, MJPEG
Профили H.264:	Baseline Profile, main Profile, High Profile
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS, SFTP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров включая шифрование AES 256., защиту от задержек методом грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасную загрузку с помощью проверки оборудования
Запись на накопители:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)

**Pan Tilt Zoom**

Количество зон конфиденциальности:	24 программируемых зоны
Количество маршрутов:	8 зон патрулирования, до 32 пресетов на каждую
Количество паттернов поведения:	4 паттерна поведения, время записи для каждого паттерна более 10 минут
Количество пресетов:	300
Скорость поворота:	Настраивается от 0,1 °/с до 300 °/с, переход по пресетам 350°/с
Скорость наклона:	Настраивается от 0,1 °/с до 160 °/с, переход по пресетам 200 °/с
Диапазон поворота:	360°, бесконечно
Диапазон наклона:	От -5° до 90°
Действия по расписанию:	Вызов пресета, паттерна, зоны патрулирования, автоматическая съемка, съемка с наклоном, случайная съемка, съемка кадра, съемка панорамы, перезагрузка, регулировка PTZ
Действия при простое:	Вызов пресета, зоны патрулирования, паттерна, съемка с поворотом, наклоном, съемка панорамы, съемка кадра, случайная съемка
Заморозка пресета:	Поддерживается
Регулировка угловой скорости:	Угловая скорость может автоматически подстраиваться под кратность зума
Отображение позиции PTZ:	Вкл., выкл.
Трекинг:	Ручной, автоматический

**Интерфейсы ввода / вывода**

Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Тревожный вход/выход:	2/2
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE (RJ45)

**Интеллектуальные функции**

Детекция движения:	Вкл., Выкл., Настройка зоны, Чувствительность
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне
Лересечения линии:	Можно настроить пересечение предварительно определенной виртуальной линии с целевой классификацией Пешеход и/или Автомобиль.
Детектор входа в зону:	Вход в выделенную виртуальную зону
Детектор выходы из зоны:	Выход из выделенной виртуальной зоны
Детектор оставленных предметов:	Предметы, оставленные в выделенной зоне, например сумка
Детектор исчезновения объекта:	Обнаруживает брошенные или потерянные объекты в предопределенной регулируемой области. В этом случае тревожное уведомление или сигнал отправляется автоматически и в режиме реального времени.
Детектор лиц:	Одновременно можно снимать до 5 человеческих лиц и поддерживает обнаружение, захват, градацию, выбор лица в движении и вывод лучшего изображения лица
Защита от несанкционированного вмешательства:	Обнаружение изменения сцены, внезапного изменения громкости звука, тишины, дефокусировки

**Сертификаты**

Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, RoHS Compliant
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

**Условия эксплуатации**

Рабочая температура:	От -30 до +65 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

**Питание**

Защита от перенапряжения:	Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 6000 В
Источник питания:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Мощность:	Max. 24 W

**Механические характеристики**

Габаритные размеры:	Ø 169 × 161 мм
Масса:	2450 г

**Упаковка**

Размеры упаковки:	216 x 216 x 260 мм
Вес упаковки:	3100 г
Упаковочная единица:	4
Размер оптовой упаковки:	447 x 447 x 282 мм
Общий вес упаковки:	13100 г

**Аксессуары**



GD-BR-AJX02



GD-BR-AMF02



GD-BR-AMP02



GD-BR-AMP03



GD-BR-AMP05



GD-BR-AMW11

## Wymiary

---

## Гарантия

---

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.