



Категория: Фиксированные купольные - IP - Камера

Код товара: GD-CI-CT12617F


Код EAN:: 4260573064496

PREMIUM

Линия продуктов PREMIUM предлагает универсальные решения с уникальными и непревзойденными характеристиками.


Основные моменты

H.265pro+



H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

Глубокое обучение



Этот инновационный метод позволяет обрабатывать информацию и выполнять соответствующие действия на основе искусственного интеллекта.

Функции

- Дальность встроенной ИК подсветки до 15 м
- Встроенный микрофон / динамик с эхоподавлением
- В камере реализована функция коррекции видеискажений IMMERSION® в сверхширокоугольном диапазоне: широкоугольные объективы вызывают больше искажений. Алгоритмы коррекции искажений IMMERSION® и несколько настраиваемых пресетов исправляют эти проблемы с искажениями в режиме реального времени. Конструкция широкоугольного панорамного объектива обеспечивает как более высокое разрешение, так и миниатюризацию оптики с полями зрения от 180 до 360 градусов. Пакет IMMERSION® с усовершенствованной обработкой изображений и адаптивными алгоритмами исправления в реальном времени специально разработан для воспроизведения с камер типа «рыбий глаз».
- Оборудование Dewarр

Спецификация GD-CI-CT12617F

Камера

Сенсор:	1/1.8" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	3504 x 3504
Чувствительность на приёмном элементе:	0,006 Люкс
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1 – 1/100 000 с
Баланс белого:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Объективы

Фокусное расстояние:	1,29 мм
Светосила объектива:	F2,2
Крепление объектива:	M12
поле зрения:	180°

Подсветка

ИК подсветка:	До 15 м
---------------	---------

Видео

Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC, устранение дымки
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь, по тревожному входу

Аудио

Аудиокомпрессия:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Скорость аудиопотока:	64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32–192 Кбит/с (MP2L2)/32 Кбит/с (PCM)/32–320 Кбит/с (MP3)
Фильтрация окружающего шума:	Да

Программное обеспечение

Режим отображения:	20 режимов отображения Программное декодирование: Потолочное крепление: «рыбий глаз», 180 панорамный обзор, 360 панорамный вид, 360 панорамный + PTZ, 360 панорамный + 3PTZ, 360 панорамный + 6PTZ, 360 панорамный + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, рыбий глаз + 3PTZ, рыбий глаз + 8 PTZ, полушарие, AR полусфера, цилиндр Настенное крепление: «рыбий глаз», панорамный вид, панорама + 3PTZ, панорама + 8PTZ, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, «рыбий глаз» + 8 PTZ Настольное крепление: «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, 360 панорамных изображений, 360 панорамных изображений + PTZ, 360 панорамных изображений + 3PTZ, 360 панорамных изображений + 6PTZ, 360 панорамных изображений + 8PTZ, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, «рыбий глаз» + 8 PTZ, цилиндр Аппаратное декодирование: Потолочное крепление: «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ fusion Настенное крепление: «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ fusion Настольное крепление: «рыбий глаз», 180 панорамных изображений, панорамный вид, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, 4PTZ fusion
--------------------	---

Сеть

Количество клиентов:	До 32 и 20 одновременно
Видеокompрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG
Области интереса:	4 области
Профили H.264:	Baseline Profile, main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Частота кадров:	Main-Stream Fisheye View: 3504 × 3504, 3024 × 3024, 2560 × 2560, 2048 × 2048 180 Panorama View: 3072 × 2304, 3072 × 1152 180 dual channel panorama: 3072 × 1152, 2560 × 960 Panorama View: 3072 × 2304, 3072 × 1152 4PTZ: camera 01: 1600 × 1200 camera 02: 1600 × 1200 camera 03: 1600 × 1200 camera 04: 1600 × 1200 Fisheye + 3PTZ: camera 01: 2560 × 2560, 2048 × 2048, 1280 × 1280 camera 02: 1600 × 1200 camera 03: 1600 × 1200 camera 04: 1600 × 1200 4PTZ Fusion: 3200 × 2400, 1600 × 1200,, 1280 × 960, 1024 × 768 Sub-Stream Fisheye View: 720 × 720, 480 × 480 180 Panorama View: 640 × 360, 320 × 240 180 dual channel panorama: 640 × 360, 320 × 240 Panorama View: 640 × 360, 320 × 240 Fisheye + 3PTZ: camera 01: 720 × 720 camera 02: not supported camera 03: not supported camera 04: not supported
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets

Сеть	
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, защита от задержки грубой силы, подписанная прошивка, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
Интерфейсы ввода / вывода	
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Микрофон и громкоговоритель:	2Встроенный (2 микрофона, 1 динамик)
Тревожный вход/выход:	1/1
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)
Интерфейсы:	1 RS-485
Интеллектуальные функции	
Видеоаналитика:	Обнаружение вторжений, пересечение линий, вход в регион, крайний край, оставшиеся объекты и удаленные объекты. Обнаружение несанкционированного доступа к видео, такое как дефокусировка и смена сцены.
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне, можно задать до 4 зон
Пересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии, можно задать до 4 линий
Детектор входа в зону:	Вход в выделенную виртуальную зону
Детектор выходы из зоны:	Выход из выделенной виртуальной зоны
Детектор оставленных предметов:	Предметы, оставленные в выделенной зоне, например сумка
Детектор исчезновения объекта:	Обнаруживает брошенные или потерянные объекты в предопределенной регулируемой области. В этом случае тревожное уведомление или сигнал отправляется автоматически и в режиме реального времени.
Подсчет объектов:	Количество вошедших и вышедших объектов подсчитывается и отображается на экране в реальном времени
Тепловая карта:	Визуализирует количество людей в зоне наблюдения за определенный период времени с помощью простой и удобной цветовой схемы.
Определение длины очереди:	Поддерживает до 8 областей обнаружения, а также независимый график постановки на охрану и метод связи Поддерживает 2 режима обнаружения: региональная очередь людей, определение времени ожидания Создает отчеты для сравнения эффективности различных очередей и отображения изменяющегося состояния одной очереди. Поддерживает экспорт необработанных данных для дальнейшего анализа.
Сертификаты	
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Соответствие стандартам:	CE, RoHS Compliant
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 10 Вт

Механические характеристики

Монтаж:	Монтаж на стол, стену и потолок
Габаритные размеры:	Ø 140 × 60 мм
Масса:	750 г

Упаковка

Размеры упаковки:	260 x 230 x 135 мм
Вес упаковки:	1200 г
Упаковочная единица:	12
Размер оптовой упаковки:	550 x 480 x 435 мм
Общий вес упаковки:	16000 г

Аксессуары

GD-BR-AJX08



GD-BR-AMP18



GD-BR-AMW19

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.