



Categoria: Dome - IP - Telecamera

Codice articolo: GD-CI-DC4617V

Codice EAN: 4260573062157

ESSENTIAL

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

Punti salienti

H.265pro+



H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

Essential Line

Molti impianti di piccole e medie dimensioni possono essere gestiti senza requisiti particolari. In caso di incidente, la registrazione di sequenze video può essere sufficiente per ricostruire gli eventi sulla base delle immagini registrate. GRUNDIG Security offre una vasta gamma di applicazioni standard per soddisfare questi requisiti. Questi includono telecamere che forniscono immagini ad alta risoluzione indipendentemente dalle condizioni di illuminazione e registratori che possono memorizzare sequenze video per settimane o mesi. Poiché questa pratica viene utilizzata raramente per motivi di privacy, la linea di prodotti "Essential" è ideale per soddisfare le esigenze di base con un'elevata qualità dell'immagine.

Caratteristiche

- Wide Dynamic Range (WDR) per riprese in controluce
- Modalità di compressione H.265/H.265+, H.264/H.264+ e MJPEG
- Supporto telecamere a 2 assi
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 30 m
- Supporta doppia alimentazione PoE / DC12V

Specifiche Tecniche GD-CI-DC4617V

Telecamera

Sensore:	1/3" scansione progressiva CMOS
Risoluzione Video:	2560 x 1440
Sensibilità Colori:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/3 ~ 1/100, 000 sec
Otturatore lento:	Supportato
Bilanciamento del Bianco:	AWB1, Locked WB, Fluorescente lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Obiettivi

Lunghezza focale:	4 mm
Iris F-Number:	F2.0
Attacco Ottica:	M12
Campo visivo:	77° (orizzontale), 42° (verticale), 88° (diagonale)

Illuminatore

Portata IR LED:	Fino a 30 m
lunghezza d'onda:	850 nm

Video

Col/B:	On, Off, auto, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	120 dB
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 3D DNR
Impostazioni d'immagine:	Saturazione, luminosità, contrast con nitidezza Regolabile through client software o web browser
Interruttore giorno / notte:	Supporto auto, in programma

Rete

Memoria interna:	128 Mb
Funzioni:	One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, protezione della password, privacy mascherata, filigrana, filtro indirizzo IP
Compressione video:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG
Regione di Interesse:	Supporto 1 regione fissa
Profilo codice H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit rate:	32Kbps ~ 8Mbps
Network memoria:	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Frame Rate:	Main Stream 50 Hz: 20 ips (2560 × 1440), 25 ips (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 ips (2560 × 1440), 30 ips (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25 ips (640 x 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 ips (640 x 480, 640 × 360, 320 × 240)
Network Protocol:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, protezione contro Bruit-Force-Attack, avvio protetto dal software

Connessioni

Interfacce di rete:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
---------------------	-----------------------------------

Funzioni intelligenti

Rilevamento intrusione :	Motion Detection
--------------------------	------------------

Event Source:	Manomissione video, rete disconnessa, indirizzo IP in conflitto
---------------	---

Approvazioni

Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
----------------------	--

Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
------------	------------------------------

Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
------------	-------------------------------------

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
-------------------------	----------------------------------

Umidità:	Meno del 95%, senza condensa
----------	------------------------------

Elettrico

Alimentazione:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
----------------	----------------------------

Assorbimento Potenza:	Max. 5 W
-----------------------	----------

Meccanico

Montaggio:	Pan: 0° a 355°, tilt: 0° a 75°, 2-Axis Adjustment
------------	---

Dimensioni:	Ø 111 × 83 mm (Ø 4,4 × 3,2 inch)
-------------	----------------------------------

Peso:	400 g (0.88 lb)
-------	-----------------

Accessori

GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW05



GD-BR-ASN01



GD-BR-AWJ02

Dimensioni

4 MP IP Telecamera

GD-CI-DC4617V

GRUNDIG