2 MP IP Cámara

GD-CI-DT2647T

Categoría: Bullet - IP - Cámara

Número de artículo: GD-CI-DT2647T

EAN CODE: 4260573061945

PREMIUM

La línea de productos PREMIUM ofrece soluciones versátiles con características únicas e incomparables.

Reflejos

Luz ultrabaja

Diseñada para un rendimiento incomparable en entornos con poca luz, esta cámara incorpora procesamiento de imágenes avanzado y un sensor de imagen de alta capacidad, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional incluso en condiciones de luz ultrabaja.

H.265pro+

H.265pro+ se basa en el formato estándar H.265/Codificación de vídeo de alta eficiencia (HEVC). Con H.265pro+, la calidad del vídeo es cercana a la de H.265/HEVC, pero reduce el ancho de banda de transmisión requerido y la capacidad de almacenamiento debido a tecnologías clave.

Deep Learning

El Deep Learning está inspirado en la compleja estructura del cerebro humano. Este método innovador permite procesar información y realizar las acciones correspondientes basadas en el análisis.

Características

- Óptica con zoom motorizado: f = 8 - 32 mm
- Software de reconocimiento de matrículas (LPR) incluido. Función de importación y exportación de datos, lista negra y lista blanca o función de análisis ampliada
- Sensor CMOS de luz ultrabaja, control Smart-IR
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 1000 m
- H.265 / H .265+, H.264 / H.264 + y modos de compresión MJPEG
- Se pueden agregar un máximo de 10,000 placas de matrícula a la lista negra y blanca
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo

Especificación GD-CI-DT2647T

Cámara	
Sensor de imagen:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Resolución de video:	1920 x 1080
Sensibilidad de color:	0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1 ~ 1 / 100.000 s
Obturador lento:	Soporte
Balance de Blancos:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Ópticas	
Longitud focal de la lente:	8 ~ 32 mm motorizado, autofocus
Número F del iris:	F1.6
Control de Iris:	Auto Iris DC
Ajuste de enfoque:	Automático, Manual, Semiautomático
Campo de visión:	42,5° ~ 13,4° (horizontal), 23,4° ~ 7,7° (vertical), 49° ~ 15,3° (diagonal)
Iluminador	
Max. distancia IR:	Hasta 100 m
Vídeo	
Col / B & W:	On/Off/Auto, Filtro IR extraíble
Amplio margen dinámico:	140 dB
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Configuración de imagen:	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez y balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web
Interruptor día / noche:	Soporte automático, programado, día, noche, activado por alarma en
General	
Máx. distancia:	7 ~ 29 m
Velocidad de fotogramas	
1. Transmitir:	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Transmitir:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 512) 60 Hz: 30 fps (704 × 576, 640 × 512)
3. Transmitir:	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
4. Transmitir:	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
5. Transmitir:	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
6. Transmitir:	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) *) Las resoluciones enumeradas son solo opciones seleccionables. Esto no significa que todas las transmisiones puedan funcionar a su máxima resolución al mismo tiempo.
Red	
Funciones:	Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, cinco más cinco transmisiones, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad , marca de agua, filtro de dirección IP

Red	
Compresión de Vídeo:	Stream 1: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Stream 2/ Stream 3/ Stream 4/ Stream 5/ Costum Stream: H.264, H.265, MJPEG
Región de interés:	Admite cuatro regiones fijas para flujo principal, secundario, tercero, cuarto y quinto y seguimiento dinámico
Perfil de código H.264:	Perfil de línea base / Perfil principal / Perfil alto
Tasa de bits:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	apoyado
Memoria SD:	Ranura para tarjeta Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (hasta 256G), NAS (compatible con NFS, SMB / CIFS)
Protocolo de red:	TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación básica y implícita para HTTP / HTTPS, autenticación 802.1X, (EAP-LEAP), autenticación 802.1X (EAP-TLS), autenticación 802.1X (EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación WSSE y digest para ONVIF, RTP / RTSP sobre HTTPS, configuración de tiempo de espera de control, registro de auditoría de seguridad, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1 , TLS 1.2, TLS 1.2 con paquetes de cifrado actualizados que incluyen cifrado AES 256., Gestión de certificados centralizada, Protección contra retardo de fuerza bruta, Firmware firmado, Arranque seguro mediante verificación de software, Arranque seguro mediante verificación de hardware
Conexiones	
Salidas de video:	1 canal Vídeo compuesto, 1Vpp (BNC) y 1 salida test monitor
Entrada / salida de alarma:	2 entradas, 2 salidas (hasta 24 VCC 1 A o 110 VCA 500mA)
Interfaz de red:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Análisis de aprendizaje profundo:	captura de rostro, detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de salida de región, humano, vehículo
Detección de intrusiones:	Detección de movimiento
Reconocimiento de matrículas:	Detecta y reconoce las matrículas de los coches. Función de importación y exportación de datos, las acciones se pueden activar a través de la lista de permitidos, bloqueados y otros
Protección contra manipulaciones:	Cambio de escena y desenfoque
Origen del Evento:	manipulación de video, red desconectada, dirección IP en conflicto, HDD lleno, error de HDD, inicio de sesión ilegal, detección de movimiento
Aprobaciones	
Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Consumo de energía:	Max. 14.5 W
Mecánico	
Montaje:	Pan: 0 ° a 355 ° , inclinación: 0 ° a 90 °, rotación: 0 ° a 360 °

Mecánico	
Dimensiones:	Ø 145 x 350 mm (Ø 5,7 × 13,7 inch)
Peso:	2175 g (4.8 lb)
Embalaje	
Dimensiones del paquete:	405 x 190 x 180 mm (15,9 x 7,5 x 7,1 inch)
Peso del paquete:	3200 g (7,1 lbs)
Unidad de empaque:	9
Dimensiones del paquete a granel:	590 x 560 x 425 mm (23,2 x 22 x 16,7 inch)
Peso del paquete a granel:	29300 g (64,6 lbs)

Accesorios

GD-BR-AMC01

GD-BR-AML03

Garantizar

Todas las cámaras de las líneas de productos “SMART”, “PRO” y “PREMIUM” tienen un período de garantía extendida de 5 años en piezas electrónicas, no incluido el desgaste mecánico de piezas móviles. Tenga en cuenta nuestra términos y condiciones generales de entrega.