4 MP IP Kamera

GD-CI-EC4617T

Kategoriler: Bullet - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-EC4617T

EAN CODE: 4260573064571

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Öne Çikanlar

H.265pro+

H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Akıllı Telefon Uygulaması

Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

Nesne Sınıflandırması

Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

Özellikler

- Aşırı arka ışık durumları için WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çift Power Destekler PoE/DC12V
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir

Teknik veriler GD-CI-EC4617T

Kamera	
Görüntü sensörü:	1/3" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2560 x 1440
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	AWB1, Locked WB, Fluorescente lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Lensler	
Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F2.0
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	100° (yatay), 55° (vertical), 117° (çapraz)
Aydınlatıcı	
Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm
Video	
Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler
Genellikle	
DRI Aralığı:	Algılama Aralığı: 59 m Tanıma Aralığı: 11 m Tanımlama Aralığı: 5 m
Çerçeve Oranı	
1. Akış:	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Akış:	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Ağ	
Dahili bellek:	256 Mb
Fonksiyonlar:	Titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Ağ belleği:	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP

Ağ	
Siber güvenlik:	HTTP, WSSE için parola koruması, karmaşık parola, filigran, temel ve özet kimlik doğrulama ve Açık Ağ Video Arayüzü için özet kimlik doğrulama, güvenlik denetim günlüğü, ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi)
Bağlantıları	
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Saldırı Algılama:	İnsan ve araç algılama ile hareket algılama
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, RoHS Compliant
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile T), SDK/API
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 6,5 W
Mekanik	
Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	171 × 66 × 69 mm (6,7 × 2,6 × 2,7 inch)
Ağırlık:	400 g (0.88 lb)
Paketleme	
Paket boyutları:	216 x 121 x 118 mm (8,5 x 4,8 x 4,6 inch)
Paket ağırlığı:	400 g (0,9 lbs)
Paketleme ünitesi:	18
Toplu ambalajın boyutu:	450 x 380 x 375 mm (17,7 x 15 x 14,8 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	11000 g (24,3 lbs)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-BR-AJX05