



Categoria: Dome - IP - Telecamera

Codice articolo: GD-CI-FC4617V

Codice EAN: 4260573064540

ESSENTIAL

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

Punti salienti

H.265pro+



H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

Classificazione degli oggetti



Questa tecnologia utilizza un algoritmo di deep learning altamente avanzato in grado di discernere se l'allarme è stato attivato da un essere umano, da un veicolo o da qualche altro oggetto.

Essential Line

Molti impianti di piccole e medie dimensioni possono essere gestiti senza requisiti particolari. In caso di incidente, la registrazione di sequenze video può essere sufficiente per ricostruire gli eventi sulla base delle immagini registrate. GRUNDIG Security offre una vasta gamma di applicazioni standard per soddisfare questi requisiti. Questi includono telecamere che forniscono immagini ad alta risoluzione indipendentemente dalle condizioni di illuminazione e registratori che possono memorizzare sequenze video per settimane o mesi. Poiché questa pratica viene utilizzata raramente per motivi di privacy, la linea di prodotti "Essential" è ideale per soddisfare le esigenze di base con un'elevata qualità dell'immagine.

Caratteristiche

- Wide Dynamic Range (WDR) per riprese in controluce
- 2 assi regolabili
- Supporta doppia alimentazione PoE / DC12V
- Modalità di compressione H.265/H.265+, H.264/H.264+ e MJPEG
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 30 m

Specifiche Tecniche GD-CI-FC4617V

Telecamera

| | |
|---------------------------|--|
| Sensore: | 1/3" scansione progressiva CMOS |
| Risoluzione Video: | 2560 x 1440 |
| Sensibilità Colori: | 0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON) |
| Sensibilità Bianco/Nero: | 0 Lux LED IR on |
| Velocità Shutter: | 1/3 ~ 1/100, 000 sec |
| Otturatore lento: | Supportato |
| Bilanciamento del Bianco: | AWB1, Locked WB, Fluorescente lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light |

Obiettivi

| | |
|-------------------|---|
| Lunghezza focale: | 4 mm |
| Iris F-Number: | F2.0 |
| Attacco Ottica: | M12 |
| Campo visivo: | 76° (orizzontale), 41° (verticale), 90° (diagonale) |

Illuminatore

| | |
|-------------------|-------------|
| Portata IR LED: | Fino a 30 m |
| lunghezza d'onda: | 850 nm |

Video

| | |
|------------------------------|--|
| Col/B: | On, Off, auto, IR-cut filter removable (ICR) |
| Wide Dynamic Range: | 120 dB |
| Miglioramento dell'immagine: | BLC, 3D DNR, HLC |
| Impostazioni d'immagine: | Modalità di rotazione saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza Regolabile con client software o web browser |
| Interruttore giorno / notte: | Supporto auto, in programma |
| Privacy zones: | 4 zone, rettangolo |

Generale

| | |
|------------|---|
| Gamma DRI: | Raggio di rilevamento: 79 m Gamma di riconoscimento: 15 m Portata di identificazione: 7 m |
|------------|---|

Frame Rate

| | |
|------------------|--|
| 1. Flusso video: | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 2. Flusso video: | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |

Rete

| | |
|-----------------------|--|
| Funzioni: | Anti-flicker, heartbeat, Mirrorr, protezione della password, privacy mascherata, filigrana |
| Compressione video: | Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG |
| Regione di Interesse: | Supporto 1 regione fissa |
| Profilo codice H.264: | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Bit rate: | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Network Protocol: | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, QoS, UDP, IPv6, IGMP |

| Rete | |
|------------------------------|--|
| Sicurezza informatica: | Protezione con password, password complicata, filigrana, autenticazione di base e digest per HTTP, WSSE e autenticazione digest per Open Network Video Interface, registro di controllo della sicurezza, autenticazione host (indirizzo MAC) |
| Conessioni | |
| Interfacce di rete: | 1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45) |
| Funzioni intelligenti | |
| Rilevamento intrusione : | Rilevamento del movimento con rilevamento di persone e veicoli |
| Event Source: | Manomissione video, rete disconnessa, indirizzo IP in conflitto |
| Approvazioni | |
| Grado di Protezione: | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
| Normative: | CE, EAC, FCC, RoHS Compliant |
| Standards: | ONVIF (Profile S, Profile T), SDK/API |
| Ambientale | |
| Temperatura d'utilizzo: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
| Umidità: | Meno del 95%, senza condensa |
| Elettrico | |
| Alimentazione: | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Assorbimento Potenza: | Max. 6,5 W |
| Meccanico | |
| Montaggio: | Pan: 0° a 355°, tilt: 0° a 75°, 2-Axis Adjustment |
| Dimensioni: | Ø 111 × 85mm (Ø 4,4 × 3,3 inch) |
| Peso: | 520 g (1.15 lb) |
| Imballaggio | |
| Dimensioni del pacco: | 134 x 134 x 108 mm (5,3 x 5,3 x 4,3 inch) |
| Peso del pacco: | 600 g (1,3 lbs) |
| Unità di imballaggio: | 24 |
| Dimensioni del pacco sfuso: | 568 x 345 x 288 mm (22,4 x 13,6 x 11,3 inch) |
| Peso del pacco sfuso: | 14900 g (32,8 lbs) |

Accessori



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW05



GD-BR-ASN01



GD-BR-AWJ02

Dimensioni

