



Kategoriler: Sabit Domelar - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-FC4617V

EAN CODE: 4260573064540

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Öne Çıkanlar

H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Nesne Sınıflandırması



Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

Özellikler

- Aşırı arka ışık durumları için WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- 2 açılı ayarlama
- Çift Power Destekler PoE/DC12V
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir

Teknik veriler GD-CI-FC4617V

Kamera

| | |
|--------------------|--|
| Görüntü sensörü: | 1/3" progressive Scan CMOS |
| Video Çözünürlüğü: | 2560 x 1440 |
| Renk Duyarlılığı: | 0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON) |
| Duyarlılık S/B: | 0 Lux LED IR on |
| Dektanşör Hızı: | 1/3 ~ 1/100,000 sec |
| Yavaş Çekim: | destek |
| Beyaz Dengesi: | AWB1, Locked WB, Fluorescente lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light |

Lensler

| | |
|------------------------------|---|
| Lens Odak Uzunluğu: | 4 mm |
| F-degeri (Işık hassasiyeti): | F2.0 |
| Lens Montajı: | M12 |
| Görüş alanı: | 76° (yatay), 41° (vertical), 90° (çapraz) |

Aydınlatıcı

| | |
|------------------|------------|
| Maks. Ir mesafe: | 30 m kadar |
| Dalga Boyu: | 850 nm |

Video

| | |
|-----------------------------|---|
| Renkli/S&B: | Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR) |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR): | 120 dB |
| Görüntü Geliştirme: | BLC, 3D DNR, HLC |
| Görüntü ayarları: | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | otomatik, zamanlanmış destekler |
| Maskeleme bölgeleri: | 4 bölge, dikdörtgen |

Genellikle

| | |
|--------------|--|
| DRI Aralığı: | Algılama Aralığı: 79 m Tanıma Aralığı: 15 m Tanımlama Aralığı: 7 m |
|--------------|--|

Çerçeve Oranı

| | |
|----------|--|
| 1. Akış: | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 2. Akış: | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |

Ağ

| | |
|-----------------------|--|
| Fonksiyonlar: | Titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran |
| Görüntü Sıkıştırması: | Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG |
| İlgi bölgesi: | 1 sabit bölge destekler |
| H.264 kod profili: | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Bit Oranı: | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Ağ Protokolü: | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, QoS, UDP, IPv6, IGMP |

| | |
|-------------------------|--|
| Ağ | |
| Siber güvenlik: | HTTP, WSSE için parola koruması, karmaşık parola, filigran, temel ve özet kimlik doğrulama ve Açık Ağ Video Arayüzü için özet kimlik doğrulama, güvenlik denetim günlüğü, ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi) |
| Bağlantıları | |
| Network Arabirimi: | 1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45) |
| Akıllı İşlevler | |
| Saldırı Algılama: | İnsan ve araç algılama ile hareket algılama |
| Olay Kaynağı: | Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı |
| Onaylar | |
| Koruma oylaması: | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
| Düzenleme: | CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu |
| Standart: | ONVIF (Profile S, Profile T), SDK/API |
| Çevre | |
| İşletme Sıcaklığı: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
| Nem: | % 95 daha az, yoğuşmasız |
| Elektriksel | |
| Besleme voltajı: | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Güç tüketimi: | Max. 6,5 W |
| Mekanik | |
| Monte: | Pan: 0° - 355°, yatırma: 0° - 75°, 2 Eksen Ayarı |
| Ölçütleri: | Ø 111 x 85mm (Ø 4,4 x 3,3 inch) |
| Ağırlık: | 520 g (1.15 lb) |
| Paketleme | |
| Paket boyutları: | 134 x 134 x 108 mm (5,3 x 5,3 x 4,3 inch) |
| Paket ağırlığı: | 600 g (1,3 lbs) |
| Paketleme ünitesi: | 24 |
| Toplu ambalajın boyutu: | 568 x 345 x 288 mm (22,4 x 13,6 x 11,3 inch) |
| Toplu Paket Ağırlığı: | 14900 g (32,8 lbs) |

Aksesuarlar



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW05



GD-BR-ASN01



GD-BR-AWJ02

Boyutlar

