2 MP HD-TVI Kamera

GD-CT-AC2105B

Typ: Box/Kompakt - HD-analog - Kamera
Artikelnummer: GD-CT-AC2105B
EAN CODE: 4260573063710

ESSENTIAL

Die ESSENTIAL-Produktlinie bietet hohe Leistung und grundlegende Funktionen, ideal für kleinere Anwendungen.

Highlights

Außergewöhnliche Lichtempfindlichkeit

Entwickelt für eine herausragende Leistung in Umgebungen mit geringem Licht, integriert diese Kamera fortschrittliche Bildverarbeitung und einen leistungsstarken Bildsensor, um auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Bildqualität zu gewährleisten.

Essential Line

Viele kleine und mittelgroße Systeme können ohne besondere Anforderungen betrieben werden. Im Fall von Zwischenfällen kann die Aufzeichnung von Videosequenzen ausreichen, um den Tathergang anhand der aufgenommenen Bilder zu rekonstruieren. Für diese Anforderungen bietet GRUNDIG Security eine umfangreiche Palette an Standardanwendungen an. Dazu gehören Kameras, die unabhängig von den Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder liefern sowie Rekorder, die Videosequenzen über Wochen oder Monate speichern können. Da aufgrund von Datenschutzbedenken von dieser Praxis selten Gebrauch gemacht wird, ist die "Essential" Produktlinie ideal, um grundlegende Anforderungen mit hoher Bildqualität zu erfüllen.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Privatzonenmaskierung

Technische Daten GD-CT-AC2105B

Kamera	
Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissablgeich:	ATW, Manuell
Objektiv	
Objektivart:	C/CS
Objektivsteuerung:	Auto Iris (DC)
Video	
Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Automatisch (elektronisch) / Farbe / SW
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR, Mirror,AGC, WDR, Defect Pixel Correction
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps
Allgemein	
Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Steuerung über Koaxialkabel
Schwenk Neige Zoom	
Anzahl der Privatzonen:	4 Zonen, rechteckig
Anschlüsse	
Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vss 75 OHM (BNC)
Intelligent Funktionen	
Bewegungserkennung:	4 programmierbare Zonen
Standards	
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 80%, nicht Kondensierend
Elektrisch	
Versorgungsspannung:	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme:	Max. 4 W
Mechanisch	
Abmessungen:	70 × 54 × 56 mm (2,73 × 2,13 × 2,2 inch)
Gewicht:	199 g (0,44 lb)
Verpackung	
Paketabmessungen:	106 x 76 x 74 mm (4,2 x 3 x 2,9 inch)
Paketgewicht:	500 g (1,1 lbs)
Verpackungseinheit:	36
Abmessungen der Umverpackung:	474 x 332 x 170 mm (18,7 x 13,1 x 6,7 inch)

Verpackung	
Gewicht der Umverpackung:	18500 g (40,8 lbs)

Zubehör

GD-AC-VB01

GD-AC-VB02

GD-LD-AC0550DC-IR