



Categoría: Fija - HD-analógico - Cámara
Número de artículo: GD-CT-AC2105B
EAN CODE: 4260573063710

ESSENTIAL

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

Reflejos

Luz ultrabaja



Diseñada para un rendimiento incomparable en entornos con poca luz, esta cámara incorpora procesamiento de imágenes avanzado y un sensor de imagen de alta capacidad, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional incluso en condiciones de luz ultrabaja.

Essential Line

Muchas instalaciones pequeñas y medianas pueden funcionar sin requisitos especiales. En caso de incidente, la grabación de secuencias de vídeo puede ser suficiente para reconstruir los hechos a partir de las imágenes grabadas. GRUNDIG Security ofrece una amplia gama de aplicaciones estándar para cumplir con estos requisitos. Entre ellos se incluyen cámaras que ofrecen imágenes de alta resolución independientemente de las condiciones de iluminación y grabadoras que pueden almacenar secuencias de vídeo durante semanas o meses. Dado que esta práctica rara vez se utiliza debido a preocupaciones de privacidad, la línea de productos "Essential" es ideal para satisfacer las necesidades básicas con alta calidad de imagen.

Características

- Cámara HD-TVI de 2 megapíxeles con video HD 1080P en tiempo real
- Cámara con luz ultrabaja
- WDR para situaciones extremas de contraluz
- Función de enmascaramiento de la zona de privacidad

Especificación GD-CT-AC2105B

Cámara

Sensor de imagen:	CMOS de barrido progresivo de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidad de color:	0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Velocidad de obturación:	1/25 (1/30) ~ 1 / 50,000 s
Obturador lento:	Soporte
Balance de Blancos:	ATW, Manual

Ópticas

Montura de la lente:	Rosca C/CS
Control de Iris:	Auto iris (DC)

Vídeo

Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Col / B & W:	Auto (Electronic) / Color / B/W
Amplio margen dinámico:	120 dB
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, Mirror, AGC, WDR, Defect Pixel Correction
Velocidad de fotogramas (resolución máxima @):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

General

Menú en pantalla:	Inglés
Control coaxial:	Control sobre coaxial (CoC)

Pan Tilt Zoom

Número de zonas de privacidad:	4 zonas, rectángulo
--------------------------------	---------------------

Conexiones

Salidas de video:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC)
-------------------	--

Funciones inteligentes

Detección de Movimiento:	4 zonas programables
--------------------------	----------------------

Aprobaciones

Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
-------------	-------------------------------

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 80%, sin condensación

Eléctrico

Voltaje de suministro:	12 VDC ±10%
Consumo de energía:	Max. 4 W

Mecánico

Dimensiones:	70 x 54 x 56 mm (2,73 x 2,13 x 2,2 inch)
Peso:	199 g (0.44 lb)

Embalaje

Dimensiones del paquete:	106 x 76 x 74 mm (4,2 x 3 x 2,9 inch)
Peso del paquete:	500 g (1,1 lbs)
Unidad de empaque:	36

Embalaje

Dimensiones del paquete a granel: 474 x 332 x 170 mm (18,7 x 13,1 x 6,7 inch)

Peso del paquete a granel: 18500 g (40,8 lbs)

Accesorios



GD-AC-VB01



GD-AC-VB02



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR



GD-BR-AWA03