



Kategoria: Box/Cube - Analog HD - Kamera
Numer artykułu: GD-CT-AC2105B
EAN CODE: 4260573063710

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Przegląd najważniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie



Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tygodnie lub miesiące. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- Ultra niskie światło aparatu
- WDR (Szeroki Zakres Dynamiki) do sytuacji z wysokim podświetleniem
- Funkcja maskowania strefy prywatności

Dane techniczne GD-CT-AC2105B

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Balans bieli:	ATW, Ręczny

Ópticas

Mocowanie obiektywu:	C/CS
Typ sterowania przesłoną:	Auto iris, DC

Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto (Elektryczny) / Kolor / Cz-b
WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, Mirror, AGC, WDR, Defect Pixel Correction
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Kontrola po kablu koncentrycznym (CoC)

Pan Tilt Zoom

Liczba stref prywatności:	4 strefy, prostokąt
---------------------------	---------------------

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC)
----------------	--

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu:	4 stef
-------------------	--------

Aprobaciones

Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
------------	-------------------------------

Ambiental

Temperatura pracy:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 80%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±10%
Pobór mocy:	Max. 4 W

Mecánico

Wymiary:	70 × 54 × 56 mm (2,73 × 2,13 × 2,2 inch)
Waga:	199 g (0.44 lb)

Embalaje

Wymiary opakowania:	106 x 76 x 74 mm (4,2 x 3 x 2,9 inch)
Waga paczki:	500 g (1,1 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	36
Wymiary opakowań zbiorczych:	474 x 332 x 170 mm (18,7 x 13,1 x 6,7 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	18500 g (40,8 lbs)

Akcesoria



GD-AC-VB01



GD-AC-VB02



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR



GD-BR-AWA03