

Câmara HD-TVI de caixa de 2 MP

GD-CT-AC2105B

GRUNDIG



Tipo: Caixa/Cubo - HD-Analógico - Câmara

Código do artigo: GD-CT-AC2105B

CÓDIGO EAN: 4260573063710

ESSENTIAL

Nossa linha de produtos ESSENTIAL foi projetada para oferecer desempenho de alta qualidade, com recursos básicos e funções impressionantes, tornando-a perfeita para aplicações menores.

Destaques

Luz ultrabaixa



Projetada para um desempenho incomparável em ambientes com pouca luz, esta câmera incorpora processamento de imagem avançado e um sensor de imagem de alta capacidade, garantindo qualidade de imagem excepcional mesmo em condições de luz ultrabaixa.

Linha Essential

Muitos sistemas de pequeno a médio porte são capazes de operar sem quaisquer requisitos específicos. Simplesmente armazenar sequências de vídeo é muitas vezes suficiente em caso de incidente, permitindo que o curso dos eventos seja determinado através de filmagens gravadas. A GRUNDIG Security oferece uma gama abrangente de aplicações padrão para atender a essas necessidades, incluindo câmeras que capturam imagens de alta resolução, independentemente das condições de iluminação, e gravadores capazes de armazenar sequências de vídeo por semanas ou meses, embora preocupações com a privacidade possam impedir essa prática. A linha de produtos "Essential" oferece alta qualidade de imagem, tornando-a ideal para atender aos requisitos básicos.

Características

- Câmara HD-TVI de 2 megapixéis com vídeo HD 1080P em tempo real
- WDR (Gama dinâmica alargada) para situações extremas de retroiluminação
- Câmara de ultra baixa luminosidade
- Função de mascaramento da zona de privacidade

Especificações GD-CT-AC2105B

Câmara

Sensor de imagem:	CMOS de varrimento progressivo de 2 megapixéis
Pixéis - Eficaz:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidade Cor:	0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Velocidade do obturador:	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 s
Obturador lento:	Apoio
Equilíbrio de brancos:	ATW, Manual

Lente

Montagem da lente:	Montagem C, CS
Tipo de acionamento da lente:	Íris automática (DC)

Vídeo

Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Cor/P&B:	Automático (eletrónico) , Cor , P&B
Ampla gama dinâmica:	120 dB
Melhoria da imagem:	BLC, 3D DNR, Espelho, AGC, WDR, Correção de pixels defeituosos
Taxa de quadros (Max@Resolução):	PAL: 1080p@25fpsNTSC: 1080p@30fps

Geral

OSD (Apresentação no ecrã):	Inglês
Controlo coaxial:	Controlo sobre Coaxial (CoC)

Panorâmica, Inclinação e Zoom

Número de zonas de privacidade:	4 zonas, retângulo
---------------------------------	--------------------

Interface de E/S

Saídas de vídeo:	1x HD-TVI (BNC) , 1x Composto 1.0Vp-p 75 OHM (BNC)
------------------	--

Funções Inteligentes

Deteção de movimento:	4 zonas programáveis
-----------------------	----------------------

Aprovações

Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS
--------------	-------------------------------------

Ambiental

Temperatura de funcionamento:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Humidade:	Menos de 80%, sem condensação

Elétrico

Tensão de alimentação:	12 VDC ±10%
Consumo de energia:	Máx. 4 W

Mecânico

Dimensões:	70 x 54 x 56 mm (2,73 x 2,13 x 2,2 polegadas)
Peso:	199 g (0,44 lb)

Embalagem

Dimensões da embalagem:	106 x 76 x 74 mm (4,2 x 3 x 2,9 polegadas)
Peso da embalagem:	500 g (1,1 lbs)

Embalagem

Unidade de embalagem:	36
Dimensões da embalagem a granel:	474 x 332 x 170 mm (18,7 x 13,1 x 6,7 polegadas)
Peso da embalagem a granel:	18500 g (40,8 lbs)

Acessórios



GD-AC-VB01



GD-AC-VB02



GD-LD-AC0550DC-IR



GD-BR-AWA03