# GD-CT-AC2105B

Tipo: Caixa/Cubo - HD-Analógico - Câmara
Código do artigo: GD-CT-AC2105B
CÓDIGO EAN: 4260573063710

## ESSENTIAL

Nossa linha de produtos ESSENTIAL foi projetada para oferecer desempenho de alta qualidade, com recursos básicos e funções impressionantes, tornando-a perfeita para aplicações menores.

## Destaques

### Luz ultrabaixa

Projetada para um desempenho incomparável em ambientes com pouca luz, esta câmera incorpora processamento de imagem avançado e um sensor de imagem de alta capacidade, garantindo qualidade de imagem excepcional mesmo em condições de luz ultrabaixa.

## Linha Essential

Muitos sistemas de pequeno a médio porte são capazes de operar sem quaisquer requisitos específicos. Simplesmente armazenar sequências de vídeo é muitas vezes suficiente em caso de incidente, permitindo que o curso dos eventos seja determinado através de filmagens gravadas. A GRUNDIG Security oferece uma gama abrangente de aplicações padrão para atender a essas necessidades, incluindo câmeras que capturam imagens de alta resolução, independentemente das condições de iluminação, e gravadores capazes de armazenar sequências de vídeo por semanas ou meses, embora preocupações com a privacidade possam impedir essa prática. A linha de produtos ""Essential"" oferece alta qualidade de imagem, tornando-a ideal para atender aos requisitos básicos.

## Características

- Câmara HD-TVI de 2 megapixéis com vídeo HD 1080P em tempo real
- Câmara de ultra baixa luminosidade
- WDR (Gama dinâmica alargada) para situações extremas de retroiluminação
- Função de mascaramento da zona de privacidade

## Especificações GD-CT-AC2105B

| | |
|---|---|
| **Câmera** | |
| Sensor de imagem: | CMOS de varrimento progressivo de 2 megapixéis |
| Pixéis - Eficaz: | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Sensibilidade Cor: | 0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON) |
| Velocidade do obturador: | 1/25 (1/30) ~ 1/50,000 s |
| Obturador lento: | Apoio |
| Equilíbrio de brancos: | ATW, Manual |
| **Lente** | |
| Montagem da lente: | Montagem C, CS |
| Tipo de acionamento da lente: | Íris automática (DC) |
| **Vídeo** | |
| Padrão de vídeo: | PAL, NTSC |
| Cor/P&B: | Automático (eletrónico) , Cor , P&B |
| Ampla gama dinâmica: | 120 dB |
| Melhoria da imagem: | BLC, 3D DNR, Espelho, AGC, WDR, Correção de pixels defeituosos |
| Taxa de quadros (Max@Resolução): | PAL: 1080p@25fpsNTSC: 1080p@30fps |
| **Geral** | |
| OSD (Apresentação no ecrã): | Inglês |
| Controlo coaxial: | Controlo sobre Coaxial (CoC) |
| **Panorâmica, Inclinação e Zoom** | |
| Número de zonas de privacidade: | 4 zonas, retângulo |
| **Interface de E/S** | |
| Saídas de vídeo: | 1x HD-TVI (BNC) , 1x Composto 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) |
| **Funções Inteligentes** | |
| Deteção de movimento: | 4 zonas programáveis |
| **Aprovações** | |
| Regulamento: | Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS |
| **Ambiental** | |
| Temperatura de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
| Humidade: | Menos de 80%, sem condensação |
| **Elétrico** | |
| Tensão de alimentação: | 12 VDC ±10% |
| Consumo de energia: | Máx. 4 W |
| **Mecânico** | |
| Dimensões: | 70 × 54 × 56 mm (2,73 × 2,13 × 2,2 polegadas) |
| Peso: | 199 g (0,44 lb) |
| **Embalagem** | |
| Dimensões da embalagem: | 106 x 76 x 74 mm (4,2 x 3 x 2,9 polegadas) |
| Peso da embalagem: | 500 g (1,1 lbs) |

| Embalagem | |
|---|---|
| Unidade de embalagem: | 36 |
| Dimensões da embalagem a granel: | 474 x 332 x 170 mm (18,7 x 13,1 x 6,7 polegadas) |
| Peso da embalagem a granel: | 18500 g (40,8 lbs) |

## Acessórios

GD-AC-VB01

GD-AC-VB02

GD-LD-AC0550DC-IR