



Категория: Корпусные / компактные - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-AC2105B

Код EAN:: 4260573063710

## ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.

## Основные моменты

### Ультра слабый свет



Эта камера, разработанная для обеспечения непревзойденной производительности в условиях низкой освещенности, оснащена усовершенствованной обработкой изображений и датчиком изображения высокой емкости, обеспечивающим исключительное качество изображения даже в условиях сверхнизкой освещенности.

## Essential Line

Многие системы малого и среднего размера могут эксплуатироваться без каких-либо особых требований. В случае происшествия запись видеопоследовательности может быть достаточно, чтобы восстановить события на основе записанных изображений. GRUNDIG Security предлагает широкий спектр стандартных приложений, отвечающих этим требованиям. К ним относятся камеры, которые обеспечивают изображение высокого разрешения независимо от условий освещения, и записывающие устройства, которые могут хранить видеопоследовательности в течение недель или месяцев. Поскольку эта практика используется редко из соображений конфиденциальности, линейка продуктов Essential идеально подходит для удовлетворения основных потребностей с высоким качеством изображения.

## Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- WDR (Широкий Динамический Диапазон) для сложных условий встречной засветки
- Камера для особо низких условий освещения
- Маскирование конфиденциальных зон

## Спецификация GD-CT-AC2105B

### Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,005 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Непрерывная автоподстройка (ATW), ручной режим

### Объективы

Крепление объектива:	C/CS крепление
Регулировка диафрагмы:	Автоматическая регулировка диафрагмы

### Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто (Электрон.) / Цвет /Ч/Б
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, mirror,AGC, WDR, Defect Pixel Correction
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

### Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Управление по коаксиалу (CoC)

### Pan Tilt Zoom

Количество зон конфиденциальности:	4 зоны, прямоугольник
------------------------------------	-----------------------

### Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI, BNC, 1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом)
--------------	--

### Интеллектуальные функции

Детекция движения:	4 программируемых зон
--------------------	-----------------------

### Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
--------------------------	--------------------

### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От –30 до +60 °С
Влажность:	Не более 80%, без конденсата

### Питание

Источник питания:	12 В DC ± 10 %
Мощность:	До 4 Вт

### Механические характеристики

Габаритные размеры:	70 × 54 × 56 мм
Масса:	199 г

### Упаковка

Размеры упаковки:	106 × 76 × 74 мм
Вес упаковки:	500 г
Упаковочная единица:	36

**Упаковка**

Размер оптовой упаковки: 474 x 332 x 170 мм

Общий вес упаковки: 18500 г

**Аксессуары**



GD-AC-VB01



GD-AC-VB02



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR



GD-BR-AWA03