



Kategorie: Eyeball - HD analog - Kamera

Číslo položky: GD-CT-AC2113E

EAN kód: 4260573060412

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Inteligentní IR ovládání
- Objektiv: $f = 2.8 \text{ mm}$
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 20 metrů
- Příkon DC12V

Technické specifikace GD-CT-AC2113E

Kamera

Snímací čip:	2 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	1984 (H) x 1105 (V)
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Vyvážení bílé:	ATW, Manuální

Objektiv

Objektiv :	2.8 mm
Iris F-číslo:	F2.0
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	106°

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 20 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	Digitální WDR
Vylepšení obrazu:	BLC, 2D DNR, Anti-Blikání, Zrcadlo, AGC
Poměr S / N:	> 62 dB
Snímková frekvence (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

Obecné

OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC

Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Certifikace

Stupeň ochrany:	IP66 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±10%
Spotřeba energie:	Max. 4 W

Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: -90° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 ose
Rozměry:	Ø 90 x 80 mm (3,53 x 3,15 inch)
Hmotnost:	400 g

Balení

Rozměry balení:	111 x 111 x 84 mm (4,4 x 4,4 x 3,3 inch)
Hmotnost balení:	300 g (0,7 lbs)
Jednotka balení:	36
Rozměry velkoobjemového balení:	466 x 352 x 278 mm (18,3 x 13,9 x 10,9 inch)
Hmotnost hromadného balení:	11300 g (24,9 lbs)

Príslušenství



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05



GD-BR-AMW14

Rozměry

