



Категория: Фиксированная купольная - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-AC2113E

Код EAN:: 4260573060412

## ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.

## Essential Line

Многие системы малого и среднего размера могут эксплуатироваться без каких-либо особых требований. В случае происшествия запись видеопоследовательности может быть достаточно, чтобы восстановить события на основе записанных изображений. GRUNDIG Security предлагает широкий спектр стандартных приложений, отвечающих этим требованиям. К ним относятся камеры, которые обеспечивают изображение высокого разрешения независимо от условий освещения, и записывающие устройства, которые могут хранить видеопоследовательности в течение недель или месяцев. Поскольку эта практика используется редко из соображений конфиденциальности, линейка продуктов Essential идеально подходит для удовлетворения основных потребностей с высоким качеством изображения.

## Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Объектив 2,8 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 20 м
- Интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Напряжение питания 12 В DC

## Спецификация GD-CT-AC2113E

### Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1984 (Г) × 1105 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Баланс белого:	Непрерывная автоподстройка (ATW), ручной режим

### Объективы

Фокусное расстояние:	2,8 мм
Светосила объектива:	F2,0
Крепление объектива:	M12
поле зрения:	106°

### Подсветка

ИК подсветка:	До 20 м
Длина волны:	850 нм

### Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 2D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование
Сигнал/шум:	> 62 дБ
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

### Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC

### Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI (BNC)
--------------	----------------

### Сертификаты

Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

### Питание

Источник питания:	12 В DC ± 10 %
Мощность:	До 4 Вт

### Механические характеристики

Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: -90° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	∅ 90 x 80 мм

**Механические характеристики**

Масса:	400 г
--------	-------

**Упаковка**

Размеры упаковки:	111 x 111 x 84 мм
-------------------	-------------------

Вес упаковки:	300 г
---------------	-------

Упаковочная единица:	36
----------------------	----

Размер оптовой упаковки:	466 x 352 x 278 мм
--------------------------	--------------------

Общий вес упаковки:	11300 г
---------------------	---------

**Аксессуары**

GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05



GD-BR-AMW14

**Wymiary**