

2-МП HD-TVI-камера типу «турель», 2,8 мм GD-CT-AC2113E

GRUNDIG



Тип: Поворотна камера - HD-аналогова - Камера
Код товару: GD-CT-AC2113E
Код EAN: 4260573060412

ESSENTIAL

Наша лінійка продуктів ESSENTIAL розроблена для забезпечення високої якості роботи, маючи базові характеристики та вражаючі функції, що робить її ідеальною для невеликих застосувань.

Лінійка Essential

Багато малих та середніх систем здатні працювати без будь-яких особливих вимог. У разі інциденту часто достатньо простого збереження відеозаписів, що дозволяє відтворити хід подій за допомогою записаного матеріалу. GRUNDIG Security пропонує широкий асортимент стандартних рішень для задоволення цих потреб, включаючи камери, що знімають зображення з високою роздільною здатністю незалежно від умов освітлення, та реєстратори, здатні зберігати відеозаписи протягом тижнів або місяців, хоча питання конфіденційності можуть перешкоджати такій практиці. Лінійка продуктів «Essential» забезпечує високу якість зображення, що робить її ідеальною для задоволення базових вимог.

- 2-мегапиксельна HD-TVI-камера з відео в реальному часі у форматі HD 1080P
- 3-осьовий стабілізатор для кріплення на стіну та стелю
- Інтелектуальне керування ІЧ-підсвічуванням
- Об'єтив: $f = 2,8$ мм
- 0 люкс: вбудований світлодіодний інфрачервоний підсвічувач, дальність огляду до 20 м
- Вхідна напруга: 12 В постійного струму

Технічні характеристики

Камера

Датчик зображення:	2-мегапиксельний CMOS-сенсор із прогресивною розгорткою
Пікселі — ефективні:	1984 (В) × 1105 (Г)
Чутливість (колір):	0,01 люкс при F1,2 (AGC увімкнено)
Чутливість (ч/б):	0 люкс, світлодіодний ІЧ увімкнено
Витримка:	1/25 (1/30) ~ 1/50 000 с
Баланс білого:	ATW, ручне керування

Об'єктив

Фокусна відстань об'єктива:	2,8 мм
Діафрагма (F-число):	F2,0
Кріплення об'єктива:	M12
Поле зору:	106°

Джерело світла

Макс. відстань ІЧ:	До 20 м
Довжина хвилі:	850 нм

Відео

Стандарт відео:	PAL, NTSC
Колір/Ч/Б:	Авто, Кольоровий, Чорно-білий, знімний ІЧ-фільтр (ICR)
Широкий динамічний діапазон:	Цифровий WDR
Покращення якості зображення:	BLC, 2D DNR, захист від мерехтіння, дзеркальне відображення, AGC
Відношення сигнал/шум:	>62 дБ
Частота кадрів (макс. при даній роздільній здатності):	PAL: 1080p при 25 кадрів/с NTSC: 1080p при 30 кадрів/с

Загальні

OSD (екранне меню):	Англійська
Коаксіальне керування:	Coaxitron®, CCVC

Інтерфейс вводу-виводу

Виходи відео:	1x HD-TVI (BNC)
---------------	-----------------

Сертифікати

Рівень захисту:	IP66 (IEC 60529-2013)
Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS

Екологічні

Робоча температура:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Вологість:	Менше 95 %, без конденсації

Електричні

Напруга живлення:	12 В постійного струму ±10 %
Споживання енергії:	Макс. 4 Вт

Механічні

Кріплення:	Панорамування: від 0° до 360°, нахил: від -90° до 90°, поворот: від 0° до 360°, регулювання по 3 осях
Розміри:	Ø 90 × 80 мм (3,53 × 3,15 дюйма)

Механічні

Вага:	400 г (0,88 фунта)
-------	--------------------

Упаковка

Розміри упаковки:	111 × 111 × 84 мм (4,4 × 4,4 × 3,3 дюйма)
Вага упаковки:	300 г (0,7 фунта)
Одиниця упаковки:	36
Розміри оптової упаковки:	466 × 352 × 278 мм (18,3 × 13,9 × 10,9 дюйма)
Вага оптової упаковки:	11 300 г (24,9 фунтів)

Акcesуари

GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05



GD-BR-AMW14

Розміри