GD-CT-AC2116E

Domo fijo HD-TVI 2 MP óptica de 2,8 mm

- Cámara HD-TVI de 2 megapíxeles con video HD 1080P en tiempo real
- Óptica: f = 3,0 mm
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 20 m
- Alarma de luz de flash blanca con detección PIR

ESSENTIAL

- Línea de productos ESSENTIAL: características básicas de alta calidad y una gran cantidad de funciones para aplicaciones más pequeñas

Número de artículo: GD-CT-AC2116E

EAN CODE: 4260573061624

Especificación GD-CT-AC2116E

Cámara	
Sensor de imagen:	CMOS de barrido progresivo de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidad de color:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/25 (1/30) ~ 1 / 50,000 s
Balance de Blancos:	Auto / Manual
Ópticas	
Longitud focal de la lente:	2.8 mm
Número F del iris:	F1.2
Montura de la lente:	M12
Campo de visión:	103° (horizontal), 59° (vertical), 118° (diagonal)
Iluminador	
Max. distancia IR:	Hasta 20 m
Longitud de onda:	850 nm
LED blanco:	Alarma / Apagado
Vídeo	
Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Col / B & W:	Automático, color, blanco y negro, filtro de corte IR extraíble (ICR)
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
Velocidad de fotogramas (resolución máxima @):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
General	
Menú en pantalla:	Inglés
Control coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Ángulo PIR:	110°
PIR rango de sensor:	11 m
Conexiones	
Salidas de alarma:	1 relé, normal abierto, bloque de terminales
Salidas de video:	1x HD-TVI (BNC)
Aprobaciones	
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013)
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación

Número de artículo: GD-CT-AC2116E

EAN CODE: 4260573061624

Eléctrico	
Voltaje de suministro:	12 VDC ±10%
Consumo de energía:	Max. 4 W
Mecánico	
Montaje:	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 75 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes
Dimensiones:	Ø 110 x 90 mm (Ø 4,32 × 3,53 inch)
Peso:	310 g (0.68 lb)

Accesorios:

GD-BR-AMW14

GD-BR-AJX04

GD-AC-VB01

Dimensiones:





Número de artículo: GD-CT-AC2116E

EAN CODE: 4260573061624