

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-AC2116E

GRUNDIG



Kategoria: Eyeball - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-AC2116E

EAN CODE: 4260573061624

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- W przypadku alarmu PIR Detection biały błysk
- Obiektyw: $f = 2.8 \text{ mm}$
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 20m

Dane techniczne GD-CT-AC2116E

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	2.8 mm
Wartość F:	F1.2
Mocowanie obiektywu:	M12

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	Do 20 m
Długość fali:	850 nm
Białe diody LED:	Alarm/ Wył.

Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC
Kąt czujnika PIR:	110°
Zasięg czujnika PIR:	11 m

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC)
Wyjścia alarmowe:	1 Przekaznik, normalnie otwarty, blok zacisków

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±10%
Pobór mocy:	Max. 4 W

Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Przechyl: 0° do 75°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	Ø 110 x 90 mm (Ø 4,32 x 3,53 inch)
Waga:	310 g (0.68 lb)

Akcesoria



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMW14

Wymiary

