

2 MP HD-analogico Telecamera GD-CT-AC2116T

GRUNDIG



Categoria: Bullet - HD-analogico - Telecamera

Codice articolo: GD-CT-AC2116T

Codice EAN: 4260573060467

ESSENTIAL

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

Caratteristiche

- Telecamera a colori HD-TVI da 2 megapixel con video in tempo reale full HD 1080P
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Controllo Smart IR
- Ottica: $f = 3,6$ mm
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 20 m
- Alimentazione 12Vdc

Specifiche TecnicheGD-CT-AC2116T

Telecamera

Sensore:	2 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilità Colori:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bilanciamento del Bianco:	Auto, Manual

Obiettivi

Lunghezza focale:	3.6 mm
Iris F-Number:	F2.0
Attacco Ottica:	M12
Campo visivo:	82,2°

Illuminatore

Portata IR LED:	Fino a 20 m
lunghezza d'onda:	850 nm

Video

Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto , colore , B&W, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	WDR digitale
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
Rapporto S/R:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

Generale

OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Control over Coax (CoC)

Conessioni

Uscita(e) Video:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

Approvazioni

Grado di Protezione:	IP66 (IEC 60529-2013)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	12 VDC ±10%
Assorbimento Potenza:	Max. 4 W

Meccanico

Montaggio:	Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 90°, rotation: 0° a 360°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	150 x 55 x 58 mm (5,9 x 2,17 x 2,28 inch)

Accessori



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05