

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-AC2126T

GRUNDIG



Kategoria: Bullet - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-AC2126T

EAN CODE: 4260573060481

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tygodnie lub miesiące. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Inteligentne sterowanie IR
- Obiektyw zmiennogniskowy: $f = 2.8 - 12$ mm
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 40m
- Zasilanie 12V DC

Dane techniczne GD-CT-AC2126T

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	2.8 ~ 12 mm
Wartość F:	F1.4 ~ F3.5
Mocowanie obiektywu:	Ø14
Pole widzenia:	102,3° (Wide) ~ 32° (Tele)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 40 m
Długość fali:	850 nm

Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	Cyfrowy WDR
Ulepszenie obrazu:	BLC, 2D DNR, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, AGC
Stosunek S/N:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC

Conexiones

Wyjścia wideo:	4 w 1 Przełączanie między TVI, AHD, CVI i CVBS
----------------	--

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±10%
Pobór mocy:	Max. 4 W

Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Przechył: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	Ø 105 × 274 mm (Ø 4.1 × 10,79 inch)
Waga:	900 g (1.98 lb)

Akcesoria

2 MP Analog HD Kamera
GD-CT-AC2126T

GRUNDIG



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Wymiary

