

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-AC2126V

GRUNDIG



Kategoria: Kopułkowa - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-AC2126V

EAN CODE: 4260573060436

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Inteligentne sterowanie IR
- Obiektyw zmiennoogniskowy: $f = 2.8 - 12 \text{ mm}$
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 40m
- Zasilanie 12V DC

Dane techniczne GD-CT-AC2126V

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	2.8 ~ 12 mm
Wartość F:	F1.4 ~ F3.5
Mocowanie obiektywu:	Ø14
Pole widzenia:	102,3° (Wide) ~ 32° (Tele)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 40 m
Długość fali:	850 nm

Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	Cyfrowy WDR
Ulepszenie obrazu:	BLC, 2D DNR, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, AGC
Stosunek S/N:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC

Conexiones

Wyjścia wideo:	4 w 1 Przełączanie między TVI, AHD, CVI i CVBS
----------------	--

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±10%
Pobór mocy:	Max. 4 W

Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 355°, Przechył 0° do 75°, Rotacja: 0° do 355°, regulacja 3-osiowa
-------------------------	--

Akcesoria



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX06



GD-BR-AMF04



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06

Wymiary

