

## 2 MP Analog HD Kamera GD-CT-AC2805B

# GRUNDIG



Kategoria: Box/Cube - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-AC2805B

EAN CODE: 4260573061464

### ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

### Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- Funkcja maskowania strefy prywatności
- WDR (Szeroki Zakres Dynamiki) do sytuacji z wysokim podświetleniem
- Zasilanie PoC i DC12V

## Dane techniczne GD-CT-AC2805B

### Cámara

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Przetwornik obrazu: | 2 MPx przetwornik CMOS      |
| Czułość w kolorze:  | 0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)   |
| Szybkość migawki:   | 1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek |
| Zwolniona migawka:  | Wsparcie                    |
| Balans bieli:       | ATW, AWC, ręczny            |

### Ópticas

|                      |      |
|----------------------|------|
| Mocowanie obiektywu: | C/CS |
|----------------------|------|

### Vídeo

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Standard wideo:              | PAL/NTSC                              |
| Kolor/Cz-B:                  | Auto (Elektryczny) / Kolor / Cz-b     |
| WDR:                         | 120 dB                                |
| Stosunek S/N:                | >62 dB                                |
| Frame Rate (Max@Resolution): | PAL: 1080p@25fps<br>NTSC: 1080p@30fps |

### General

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Menu OSD:               | Wielojęzyczny                          |
| Kontrola koncentryczna: | Kontrola po kablu koncentrycznym (CoC) |

### Pan Tilt Zoom

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Liczba stref prywatności: | 8 stef |
|---------------------------|--------|

### Conexiones

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyjścia wideo:              | 1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off |
| Wejście / wyjście alarmowe: | 1/1                                                        |

### Funciones inteligentes

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wykrywanie ruchu: | 4 stef |
|-------------------|--------|

### Aprobaciones

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Regulacja: | Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS |
|------------|-------------------------------|

### Ambiental

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Temperatura pracy: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
| Wilgotność:        | mniej niż 95%                    |

### Eléctrico

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Źródło napięcia: | 12 VDC ±15%, PoC.af |
| Pobór mocy:      | Max. 7 W            |

### Mecánico

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Wymiary: | 143 × 68 × 56 mm (5,6× 2,7 × 2,2 inch) |
| Waga:    | 520 g (1.15 lb)                        |

## Akcesoria

## 2 MP Analog HD Kamera GD-CT-AC2805B

# GRUNDIG



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-BR-AWA03



GD-LD-AC0550DC-IR

### Wymiary

