

GD-CT-AC5816T

5 MP HD analog Kamera



- 5 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Objektiv: $f = 3.6 \text{ mm}$
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 20 metrů
- Inteligentní IR ovládání
- Podpora duálního napájení PoC a DC12V



ESSENTIAL

- Produktová řada ESSENTIAL: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Číslo položky: GD-CT-AC5816T

EAN kód: 4260573060474

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

www.grundig-security.com

Technické specifikace GD-CT-AC5816T

Kamera

Snímací čip:	5 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	2560 (H) × 1944 (V)
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

Objektiv

Objektiv :	3.6 mm
Iris F-číslo:	F2.0
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	80,1°

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 20 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	Digitální WDR
Vylepšení obrazu:	BLC, DNR, Zrcadlo, AGC
Poměr S / N:	> 62 dB
Snímková frekvence (Max@Resolution):	PAL: 5 Mpix@20 fps, 4 Mpix@25fps, 1080P@25fps NTSC: 5 Mpix@20 fps, 4 Mpix@30fps, 1080P@30fps

Obecné

OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Kontrola nad koaxiátem (CoC)

Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Certifikace

Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±15 %, PoC.af
Spotřeba energie:	Max. 5.5 W

Číslo položky: GD-CT-AC5816T

EAN kód: 4260573060474

Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	163 x 58 x 61 mm (6,42 x 2,28 x 2,4 inch)
Hmotnost:	350 g

Příslušenství:



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05

Dimensions:

