

5 MP Analog HD Kamera GD-CT-AC5816T

GRUNDIG



Kategoria: Bullet - Analog HD - Kamera
Numer artykułu: GD-CT-AC5816T
EAN CODE: 4260573060474

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tygodnie lub miesiące. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

Cechy

- 5 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Inteligentne sterowanie IR
- Obiektyw: $f = 3.6 \text{ mm}$
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 20m
- Zasilanie PoC i DC12V

Dane techniczne GD-CT-AC5816T

Cámara

Przetwornik obrazu:	5 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	2560 (H) × 1944 (V)
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	3.6 mm
Wartość F:	F2.0
Mocowanie obiektywu:	M12
Pole widzenia:	80,1°

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	Do 20 m
Długość fali:	850 nm

Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	Cyfrowy WDR
Ulepszenie obrazu:	BLC, DNR, odbicie lustrzane, AGC
Stosunek S/N:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 5 MP@20 fps, 4 MP@25fps, 1080P@25fps NTSC: 5 MP@20 fps, 4 MP@30fps, 1080P@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Kontrola po kablu koncentrycznym (CoC)

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±15%, PoC.af
Pobór mocy:	Max. 5.5 W

Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Przechył 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	163 x 58 x 61 mm (6,42 x 2,28 x 2,4 inch)
Waga:	350 g (0.77 lb.)

Akcesoria

5 MP Analog HD Kamera
GD-CT-AC5816T

GRUNDIG



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05

Wymiary

