

5 MP Analog HD Kamera GD-CT-AC5833T

GRUNDIG



Kategoria: Bullet - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-AC5833T

EAN CODE: 4260573060504

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Cechy

- 5 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Zasilanie PoC i DC12V
- Obiektyw zmiennoogniskowy motorzoom: $f = 2,7 - 13,5$ mm
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 40m

Dane techniczne GD-CT-AC5833T

Cámara

Przetwornik obrazu:	5 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	2560 (H) × 1944 (V)
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	Zmotoryzowany 2,7 ~ 13,5 mm
Wartość F:	F1.4 ~ F3.5
Mocowanie obiektywu:	Ø14

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 40 m
Długość fali:	850 nm

Video

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	Cyfrowy WDR
Ulepszenie obrazu:	BLC, 2D DNR, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, AGC
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 5 MP@20 fps, 4 MP@25fps, 1080P@25fps NTSC: 5 MP@20 fps, 4 MP@30fps, 1080P@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±15%, PoC.af
Pobór mocy:	Max. 8 W

Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Przechył-90° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	250 x 92 x 94 mm (9,84 x 3,62 x 3,7 inch)
Waga:	680 g (1.5 lb)

Akcesoria



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01