

5 Мп HD-аналог Камера GD-CT-AC5833T

GRUNDIG



Категория: Цилиндрические - HD-аналог - Камера
Код товара: GD-CT-AC5833T
Код EAN:: 4260573060504

ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.

Функции

- HD-TVI камера, 5 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Моторизованный вариообъектив 2,7–13,5 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 40 м
- Двойное питание 12 В DC / PoC

Спецификация GD-CT-AC5833T

Камера

Сенсор:	5 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	2560 (Г) × 1944 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим

Объективы

Фокусное расстояние:	2,7 ~ 13,5 мм моторизованный
Светосила объектива:	F1,4–3,5
Крепление объектива:	Ø 14

Подсветка

ИК подсветка:	До 40 м
Длина волны:	850 нм

Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 2D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 5 мП@20 fps, 4 мП@25fps, 1080P@25fps NTSC: 5 мП@20 fps, 4 мП@30fps, 1080P@30fps

Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC

Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI (BNC)
--------------	----------------

Сертификаты

Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC ± 15 %, PoC.af
Мощность:	До 8 Вт

Механические характеристики

Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: –90° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	250 x 92 x 94 мм
Масса:	680 г

Аксессуары



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01