2 MP HD-analogico Telecamera

GD-CT-AP2117E

Categoria: Eyeball - HD-analogico - Telecamera
Codice articolo: GD-CT-AP2117E
Codice EAN: 4260573061648

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

Luce ultra scarsa

Progettata per prestazioni impareggiabili in ambienti scarsamente illuminati, questa fotocamera incorpora un'elaborazione avanzata delle immagini e un sensore di immagine ad alta capacità, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa.

Caratteristiche

- Telecamera a colori HD-TVI da 2 megapixel con video in tempo reale full HD 1080P
- Sensore CMOS a bassissima luminosità, controllo Smart-IR
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 20 m
- Ottica: f =2,8 mm
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Allarme flash bianco con rilevamento PIR

Specifiche TecnicheGD-CT-AP2117E

Telecamera	
Sensore:	2 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilità Colori:	0,005 Lux @ F1.2
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Otturatore lento:	Supportato
Bilanciamento del Bianco:	Auto , Manual
Obiettivi	
Lunghezza focale:	2.8 mm
Attacco Ottica:	M12
Campo visivo:	103,5° (orizzontale), 55° (verticale), 119° (diagonale)
Illuminatore	
Portata IR LED:	Fino a 20 m
lunghezza d'onda:	850 nm
LED bianco:	Alarm/ Off
Video	
Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto , colore , B&W, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	130 dB
Miglioramento dell'immagine:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirrorr, AGC, luminosità, nitidezza, Smart-IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
Generale	
OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Coaxitron®, CCVC
Prospettiva PIR:	110°
Gamma di sensori PIR:	11 m
Pan Tilt Zoom	
Numero di Privacy Zones:	4 zone, rettangolare
Connessioni	
Uscita(e) Video:	1x HD-TVI (BNC)
Uscita(e) d'allarme:	1 staffetta, normalmente apera, morsettiera
Funzioni intelligenti	
Motion Detection:	4 zona programmabile
Approvazioni	
Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa

Elettrico	
Alimentazione:	12 VDC ±10%
Assorbimento Potenza:	Max. 4.5 W
Meccanico	
Montaggio:	Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 75°, rotation: 0° a 360°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	Ø 110 x 90 mm (Ø 4,32 × 3,53 inch)
Peso:	310 g (0.68 lb)

Accessori

GD-AC-VB01

GD-BR-AJX04

GD-BR-AMW14

Garanzia

Tutte le camere delle linee di prodotti “SMART”, “PRO” e “PREMIUM” hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di consegna.